



A 360°-os klasszikus

## 4 utas standard kazettás készülék SMMSu



### Főbb

- Kiváló hatásfokok
- Két panel választható
- Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



4 utas standard kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Egyedi kényelem, még a magas teljesítményigényű, nagy helyiségekben is. 2,8 és 16,0 kW között tíz teljesítményfokozattal érhető el.



### Teljesítmény

- Nagyon magas energiahatékonyság
- Széles vagy közvetlen légáramhoz való kivezetőpanel elérhető
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



### Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



### Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



## 4 utas standard kazettás készülék SMMSu

| Műszaki adatok                            |                   |    | MMU-UP0181HP-E  |
|-------------------------------------------|-------------------|----|-----------------|
| Hűtőteljesítmény                          | kW                | ❄️ | 5,60            |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)    | kW                | ❄️ | 0,026           |
| Fűtőteljesítmény                          | kW                | 🔥  | 6,30            |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)    | kW                | 🔥  | 0,026           |
| Légszállítás                              | m <sup>3</sup> /h |    | 800/920/1250    |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A)             | ❄️ | 27/29/32        |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A)             | 🔥  | 27/29/32        |
| Folyadéköldali vezeték-Ø                  | mm (coll)         |    | 6,4 (¼)         |
| Szívóoldali vezeték-Ø                     | mm (coll)         |    | 12,7 (½)        |
| Kondenzátumvezeték-Ø                      | mm                |    | VP25 (25/32)    |
| Tápfeszültség                             | V/F+N/Hz          |    | 220-240/1+N/50  |
| Üzemi áram                                | A                 | ❄️ | 0,29            |
| Üzemi áram                                | A                 | 🔥  | 0,29            |
| Áramfelvétel (névl.)                      | A                 |    | 0,29            |
| Hűtőközeg                                 |                   |    | R410A           |
| Méreték (Ma x Sz x Mé)                    | mm                |    | 256 x 840 x 840 |
| Súly                                      | kg                |    | 20              |
| Panel méretei (Ma x Sz x Mé)              | mm                |    | 30 x 950 x 950  |
| Panel súlya                               | kg                |    | 4               |

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Felhasznált hűtőközeg: R410A



**Porszűrő:** Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



**Öntisztító funkció:** A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

