



INNOVÁCIÓ AZ EURORASTER ÁLMENNYEZETBEN

60x60 keskeny kazettás készülék SMMSu



Főbb

62 x 62 cm-es panel a rasztervonalból való kinyúlás nélkül
Egyedileg beállítható levegőelosztási szolgáltatás
Mozgásérzékelő opció



4 utas Euroraster kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Tökéletesen illeszkedik a mennyezeti burkolatba, hat teljesítményfokozattal érhető el 1,7 és 5,6 kW között.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű, 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozgásérzékelő opció
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- 4 függetlenül vezérelhető légtelítő lamella
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Legfeljebb 4 beltéri és 1 kültéri egység csatlakoztatható
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Csupán 256mm beépítési magasság
- Lapos, alig 12mm magas kivezető panel
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



60x60 keskeny kazettás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMU-UP0051MH-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	1,70
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,016
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	1,90
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,016
Légszállítás	m ³ /h		365/430
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	29/30/32
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	29/30/32
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	44/45/47
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	44/45/47
Folyadékdoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20 (20/26)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄️	0,16
Üzemi áram	A	🔥	0,16
Áramfelvétel (névl.)	A		0,16
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15,0+2,5
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		12 x 620 x 620
Panel súlya	kg		2,5

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

