



## INNOVÁCIÓ AZ EURORASTER ÁLMENNYEZETBEN

### 60x60 keskeny kazettás készülék SMMSu



#### Főbb

62 x 62 cm-es panel a rasztervonalból való kinyúlás nélkül  
Egyedileg beállítható levegőelosztási szolgáltatás  
Mozgásérzékelő opció



4 utas Euroraster kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Tökéletesen illeszkedik a mennyezeti burkolatba, hat teljesítményfokozattal érhető el 1,7 és 5,6 kW között.



#### Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű, 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozgásérzékelő opció
- Auto Diagnose rendszer



#### Rugalmasság

- 4 függetlenül vezérelhető légterelő lamella
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Legfeljebb 4 beltéri és 1 kültéri egység csatlakoztatható
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



#### Részletes műszaki adatok

- Csupán 256mm beépítési magasság
- Lapos, alig 12mm magas kivezető panel
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



## 60x60 keskeny kazettás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMU-UP0071MH-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	2,20
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	0,023
Fűtőteljesítmény	kW	☀	2,50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,023
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h		378/552
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	29/33/37
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	29/33/37
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	44/48/52
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	44/48/52
Folyadékdoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20 (20/26)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄	0,23
Üzemi áram	A	☀	0,23
Áramfelvétel (névl.)	A		0,23
Hűtőközeg			R410A
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15,0+2,5
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		12 x 620 x 620
Panel súlya	kg		2,5

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Felhasznált hűtőközeg: R410A



**Porszűrő:** Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



**Öntisztító funkció:** A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

