



TÖKÉLETES KÖRNYEZET

Mennyezeti készülék R32/R410A



Főbb

Tetszetős kialakítás

Alacsony zajszint

Optimális légelosztás hűtési és fűtési üzemben

Álmennyezeti készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital, Super Digital és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 vagy R410A hűtőközeghez. Elegáns megjelenés lekerekített éllel és a levegő optimális keringtetése érdekében nagy méretű légtérelő lamellával. 3,6 és 12,5 kW között öt teljesítményszinttel érhető el.



Teljesítmény

- Nagyon magas energiahatékonyság (akár A+++)
- fűtési üzemben optimalizált hőmérséklet-elosztás egészen a padlóig
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Kompatibilis az R32 és R410A hűtőközeges kültéri egységekkel is
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- TCB-PCUC2E kiegészítő kártya külső analóg és digitális vezérléshez elérhető
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Egyszerű szerelést biztosító, levehető felakasztó berendezések
- Opcionálisan elérhető TCB-DP31CE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható



Mennyezeti készülék R32/R410A / KÉSZLET

beltéri egység	RAV-RM561CTP-E		
kültéri egység	RAV-GP561ATW-E		
Hűtőteljesítmény	kW	❄	5,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	1,20 - 5,60
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	0,19/1,37/1,98
EER hatásfok	W/W	❄	3,65
SEER hatásfok		❄	6,76
Energiaosztály		❄	A++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	❄	259
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15 / +52
Fűtőteljesítmény	kW	☀	5,60
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	0,90 - 7,40
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	0,16/1,39/2,67
COP hatásfok	W/W	☀	4,03
SCOP hatásfok		☀	4,70
Energiaosztály		☀	A++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	☀	1130
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-27 / +15

Beltéri egység	RAV-RM561CTP-E		
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	28/35/37
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	28/35/37
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	43/50/52
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	43/50/52
Légszállítás	m³/h		540/720/900
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		235 x 952 x 690
Súly	kg		23

❄ Hűtés ☀ Fűtés



Mennyezeti készülék R32/R410A / KÉSZLET

Kültéri egység			RAV-GP561ATW-E
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		16
Üzemi áram	A	❄️	6,14 - 6,70
Üzemi áram	A	🔥	6,15 - 6,71
Áramfelvétel (névL)	A		6,14
Áramfelvétel (max.)	A		13,1
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	46
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	63
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	65
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (1/2)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		50
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m³/h		2250
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		1,35
Előre feltöltve a következőig:	m		20
Utántöltés	g/m		20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		630 x 799 x 299
Súly	kg		45

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

