TOSHIBA

HELYTAKARÉKOS – MINDEN HELYISÉGHEZ

Álló készülék SMMSu

Főbb

Szabadon felállítható
A légterelő lamellák automatikus lengetése („Auto-Swing”)
Mélyedés az előlapon távirányító számára

Álló készülékek MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. A lehető legjobb levegőelosztás Swing üzemmódban – akár a helyiség sarkában történő elhelyezéskor is. 4,5 és 16,0 kW között hét teljesítményfokozattal érhető el.

Teljesítmény

- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszárítja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer

Rugalmasság

- Széles levegőkifúvó
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

Részletes műszaki adatok

- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Külső vevőkészlet kapható infravörös távirányítóhoz
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Álló készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMF-UP0481H-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	14,00
Teljesítményfelvétel	kW	❄	0,160
Fűtőteljesítmény	kW	☀	16,00
Teljesítményfelvétel	kW	☀	0,160
Légszállítás	m^3/h		1560/1730/2160
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	44/49/54
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	44/49/54
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	62/67/72
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	62/67/72
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20 (20/26)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄	1,10
Üzemi áram	A	☀	1,10
Áramfelvétel (névl.)	A		1,10
Hűtőközeg			R410A
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		1750 x 600 x 390
Súly	kg		62

❄ Hűtés ☀ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körümányeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A

Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.