



FRISSLEVEGŐ-ELŐKEZELÉSHEZ

SMMSu frisslevegős légcsatornás készülék



Főbb

Tökéletes megoldás kiegészítő frisslevegő-bejuttatáshoz
Előfűtési és előhűtési funkció
A készülék más VRF beltéri egységekkel együtt használható

SMMS-e és SMMS-u gyártási sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálható frisslevegős légcsatornás készülék (a 112-es és 128-as méret kizárólag az SMMS-u sorozathoz). Előfűtési vagy hűtési funkció további beltéri egységekkel kombinálva. 14,0 és 40,0 kW között öt teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- A külső statikus nyomás 200Pa-ig beállítható
- Automata diagnosztikai rendszer



Rugalmasság

- 100%-os frisslevegő-előkezelés
- Hűtési és fűtési üzemben +16 és +27°C között szabályozható
- Széles alkalmazási tartomány: -10°C és +46°C közötti légbeszívási hőmérséklet
- Akár a teljes rendszer teljesítményének 30%-a is elérhető
- 80% és 110% közötti diverzitás



Részletes műszaki adatok

- Légbeszívás hátulról
- Egyedileg alkalmazható külső levegőszűrő
- Igény esetén TCB-DP40DFP-E kondenzvíz-emelőszivattyú is elérhető
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Az összes vezetékes távirányítóval kombinálható
- VN-HEXE vagy melegvíz-modulokkal nem kombinálható
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás is beállítható



SMMSu frisslevegős légcsatornás készülék

Műszaki adatok			MMD-UP1121HFP-E
Teljesítménykód	HP		12
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	33,50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,250
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	20,80
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,250
Légszállítás	m ³ /h		1770/2130/2520
Külső statikus nyomás	Pa		50/75/100/125/150/ 175/200
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	34/36/37/39/40
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	34/36/37/39/40
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		28,6 (1 1/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄️	1,30
Üzemi áram	A	🔥	1,30
Áramfelvétel (névl.)	A		1,36
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	+5 / +46
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-10 / +46
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		477 x 1430 x 900
Súly	kg		99

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

