



KOMFORT MINDENES

Oldalfali készülék, SL R32



Főbb

SL »Speed Line« funkciófrissítés
Modern és kompakt kialakítás
Kényelmi funkciók a Home területről
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infravörös távirányító mellékelve

Oldalfali készülék RAV egyhelyiségű rendszerekhez Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 hűtőközeghez. Visszafogott kialakításukkal ezek az oldalfali készülékek jól illeszkednek irodákba, üzletekbe, szállodákba, műszaki helyiségekbe, éttermekbe stb. Hat teljesítményfokozatban áll rendelkezésre 2,5 kW-tól 10,0 kW-ig.



Teljesítmény

- 24 órás tartós üzemeltetésre alkalmas
- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszártja a hőcserélőt
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Automata diagnosztikai rendszer



Rugalmasság

- Optimális légelosztás nagy helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrők
- „Easy Cleaning” építési mód
- Opcionális WiFi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Az összes vezetékes távirányítóval kombinálható
- Beépített TCC-/TU2C-Link interfész
- TCC-/TU2C-Link interfészen keresztül VRF vezérlőrendszerekbe integrálható
- Kompatibilis a TU2C-Link rendszerbusszal
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után
- Opcionális redundancia-modul kapható
- A hűtőközeg-vezetékek 3 oldalról csatlakoztathatók



AZ SL SPECIÁLIS JELLEMZŐI

- Redundanciafunkció
- Szabadhűtés-vezérlés
- Kiegészítő fűtési rendszerek integrálása
- A kimeneti hőmérséklet kijelzője
- Power Shift



Oldalfali készülék, SL R32 / KÉSZLET

belső egység			RAV-HM1101KRTP-E
külső egység			RAV-GV1101AT8P-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	9,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	3,00 - 11,20
Teljesítményfelvétel	kW	❄️	- /3,40/ -
EER hatásfok	W/W	❄️	2,79
SEER hatásfok		❄️	3,10
Energiaosztály		❄️	A++
Teljesítményfelvétel	kWh/a	❄️	545
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	10,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00
Teljesítményfelvétel	kW	🔥	- /3,20/ -
COP hatásfok	W/W	🔥	3,13
SCOP hatásfok		🔥	4,10
Energiaosztály		🔥	A+
Éves áramfogyasztás	kWh/a	🔥	2593
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15 / +15

Belső egység			RAV-HM1101KRTP-E
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	41/45/49
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	41/45/49
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56/60/64
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	56/60/64
Légszállítás	m ³ /h		1180/ - /1610
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP16
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		348 x 1200 x 280
Súly	kg		19

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés



Oldalfali készülék, SL R32 / KÉSZLET

Külséri egység	RAV-GV1101AT8P-E		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		380-415/3+N/50
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G1,5
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	53
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	55
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	70
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	72
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (3/4)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		30
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m ³ /h		4080
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		1,70
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		40
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		710 x 900 x 320
Súly	kg		60

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koerulmenyek.html> oldalon találja meg

Tartozékok	Leírás
Fernbedienung	Infravörös távirányító mellékelve
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távirányító

