

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 2 – 5 HELYISÉGHEZ

Multisplit Next R32




Szimbólum fénykép



Főbb

- 2 – 5 beltéri egység csatlakoztatható
- Az összesített maximális kábelhossz 80 m
- Kompakt, csendes és hosszú élettartamú



Akár 5 egyedileg kombinálható beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységre. Ez jelentősen csökkenti az üzembeállítási költségeket, valamint a helyigényt külső térben.



Takarékos és megbízható

- Magas A+ energiahatékonyság
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Kettős forgódugattyús kompresszor
- Különösen magas hatékonyság részterheléskor
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



Erőforrás-kímélő

- Az inverter szabályozás minimálisra csökkenti az áramigényt
- Eco üzem
- Környezetkímélő R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Energiaforrásként használt levegő fűtési üzemben
- Nem feltűnő megjelenése minden környezetbe illeszkedik
- A „Quiet” funkció a zajszintet akár 5db(A) értékre csökkenti



Egyedileg kombinálható beltéri egységek

- BASIC LINE sorozatú SEIYA oldalfali készülék
- HIGH LINE sorozatú SHORAI EDGE oldalfali készülék
- DESIGN LINE sorozatú HAORI oldalfali készülék
- PREMIUM LINE sorozatú DAISEIKAI 9 oldalfali készülék
- Lapos légcsatornás készülék
- 60x60 SLIM 4 utas kazettás készülék
- 2 áramlós konzol



Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes infravörös távirányítók
- Opcionális vezetékes távirányító kazettás/légcsatornás készülékekhez
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Comfort Sleep
- Hi Power
- Quiet
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Multisplit Next R32

Műszaki adatok			RAS-2M18G3AVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	5,20
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	1,60 - 6,50
Teljesítményfelvétel	kW	❄️	1,20
Pdesign c	kW		5,20
EER hatásfok	W/W	❄️	4,33
SEER hatásfok		❄️	8,70
Energiaosztály		❄️	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-10/+46
Fűtőteljesítmény	kW	☀️	5,60
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀️	1,30 - 8,20
Teljesítményfelvétel	kW	☀️	1,14
Pdesign h	kW		3,20
COP hatásfok	W/W	☀️	4,91
SCOP hatásfok		☀️	4,80
Energiaosztály		☀️	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀️	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Áramfelvétel (névl.)	A		5,50
Áramfelvétel (max.)	A		11,50
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G2,5
Ajánlott biztosíték	A		16
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀️	50
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	61
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀️	63
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		2x 9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		2x 6,3 (¼)
Csatlakoztatható beltéri egység (max.)	db		2
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		30
Vezeték hossz/beltéri egység (min.)	m		2
Vezeték hossz/beltéri egység (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		10
Légszállítás	m³/h		2600/2600
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		1,20
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		20
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		630 x 800 x 300
Súly	kg		43

❄️ Hűtés ☀️ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



A+++ energiasztály: A+++ energiasztály minimális áramfelhasználást és maximális hatékonyságot garantál!



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

