



Szűk helyekre

Lapos légcsatornás készülék



Főbb

Kompakt és lapos

Optimális levegőelosztást biztosít

Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



Lapos légcsatornás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Ultra lapos kialakítás csúcs energiahatékonysági értékekkel. 1,7 és 8,0 kW között nyolc teljesítményszinttel érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Az álmennyezetbe feltűnésmentesen beépíthető
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- A külső statikus nyomás 46Pa-ig beállítható
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Légbeszívás alulról, illetve hátulról lehetséges
- Mosható, hosszú életű porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- Csupán 210mm beépítési magasság
- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



Lapos légcsatornás készülék

Műszaki adatok			MMD-AP0274SPH1-E
Hűtőtéljesítmény	kW	❄️	8,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,105
Fűtőtéljesítmény	kW	🔥	9,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,105
Légszállítás	m³/h		900/1000/1080
Külső statikus nyomás	Pa		2/12/22/42
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	33/36/38
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	33/36/38
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás hátulról (min.-max.)		🔥	33/36/38
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)	dB(A)	❄️	44/47/49
Hangnyomásszint, levegőbetáplálás alulról (min.-max.)		🔥	44/47/49
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,75
Üzemi áram	A	🔥	0,75
Hűtőközeg			R410A
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		210 x 1140 x 645
Súly	kg		29

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

