



A 360°-os KLASSZIKUS

Standard kazettás készülék R32/R410A



Főbb

Kiváló hatásfokok
Két panel választható
Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását

4 utas standard kazettás készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital, Super Digital és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 vagy R410A hűtőközeghez. Egyedi komfort fokozott teljesítményigényű, nagy helyiségekben is. 5,0 és 12,0 kW között négy teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Nagyon magas energiahatékonyság (akár A+++)
- Széles vagy közvetlen légáramhoz való kivezetőpanel elérhető
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció az üzem végén megszáritja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Kompatibilis az R32 és R410A hűtőközeges kültéri egységekkel is
- Optimális levegőelosztás akár 4,6m belső magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható



Standard kazettás készülék R32/R410A / KÉSZLET

beltéri egység	RAV-RM1601UTP-E		
kültéri egység	RAV-GM1601ATP-E		
Hűtőteljesítmény	kW	❄	14,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 16,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄	4,49
EER hatásfok	W/W	❄	3,12
SEER hatásfok		❄	6,30
Éves áramfogyasztás	kWh/a	❄	1033
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	16,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	3,00 - 18,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	☀	4,43
COP hatásfok	W/W	☀	3,61
SCOP hatásfok		☀	4,35
Éves áramfogyasztás	kWh/a	☀	2575
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15

Beltéri egység	RAV-RM1601UTP-E		
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄	36/40/45
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	36/40/45
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	51/55/60
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	51/55/60
Légszállítás	m³/h		1260/1500/2130
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		319 x 840 x 840
Súly	kg		24
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		30 x 950 x 950
Panel súlya	kg		4,2

❄ Hűtés ☀ Fűtés



Standard kazettás készülék R32/R410A / KÉSZLET

Kültéri egység			RAV-GM1601ATP-E
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	53
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀️	55
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	70
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀️	72
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		50
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m³/h		6900
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		2,40
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		40
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		1340 x 900 x 320
Súly	kg		95

❄️ Hűtés ☀️ Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg

