



A 360°-OS KLASSZIKUS

Standard kazettás készülék SL R32



Főbb

- SL »Speed Line« funkciófrissítés
- Kiváló hatásfokok
- Lehetővé teszi a külső frisslevegő betáplálását
- Opcionális FLAT panel
- Széles légszűrő és szabályozási lehetőségek

4 utas standard kazettás készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, SuperDigital-Inverter és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 hűtőközeghez. Egyedi kényelem a fokozott teljesítményigényű, nagy helyiségekben is. 5,0 és 14,0 kW között hat teljesítményfokozatban érhető el.

→ Teljesítmény

- Nagyon magas energiahatékonyság
- FLAT panellel különböző opciók lehetségesek:
- Plazmaszűrő, PM 2,5 szűrő, mozgásérzékelő, infravörös távirányító készlet
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Az öntisztító funkció a működés befejezése után megszártítja a hőcserélőt
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- „Quiet” funkció
- Automata diagnosztikai rendszer

→ Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás akár 4,6m belső magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

→ Részletes műszaki adatok

- Külső frisslevegő betáplálás a névleges légszállítás max. 15%-áig lehetséges
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Az összes vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC-/TU2C-Link interfészen keresztül VRF vezérlőrendszerekbe integrálható
- Kompatibilis a TU2C-Link rendszerbusszal
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után
- Opcionális redundancia-modul kapható

→ AZ SL SPECIÁLIS JELLEMZŐI

- Redundanciafunkció
- Szabadhűtés-vezérlés
- Kiegészítő fűtési rendszerek integrálása
- A kimeneti hőmérséklet kijelzése
- Draft Prevention Control
- Power Shift



Standard kazettás készülék SL R32 / KÉSZLET

beltéri egység		RAV-HM1101UTP-E	
kültéri egység		RAV-GM1102ATW-E	
Hűtőteljesítmény	kW	❄	9,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20
Teljesítményfelvétel	kW	❄	0,52/2,57/3,11
EER hatásfok	W/W	❄	3,70
SEER hatásfok		❄	7,50
Energiaosztály		❄	A++
Teljesítményfelvétel	kWh/a	❄	443
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15 / +46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	11,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	3,00 - 13,00
Teljesítményfelvétel	kW	☀	0,67/*2,86/3,39
COP hatásfok	W/W	☀	3,92
SCOP hatásfok		☀	4,40
Energiaosztály		☀	A++
Éves áramfogyasztás	kWh/a	☀	2544
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15 / +15

Beltéri egység		RAV-HM1101UTP-E	
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	33/38/43
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	33/38/43
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄	48/53/58
Hangteljesítményszint	dB(A)	☀	48/53/58
Légszállítás	m ³ /h		1170/1440/2010
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		319 x 840 x 840
Súly	kg		24
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		30 x 950 x 950
Panel súlya	kg		4,2

❄ Hűtés ☀ Fűtés



Standard kazettás készülék SL R32 / KÉSZLET

Külséri egység	RAV-GM1102ATW-E		
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Ajánlott biztosíték	A		25
Ajánlott típusú tápvezeték			H07RN-F 3G1,5
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Áramfelvétel (max.)	A		22,50
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	53
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	56
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	70
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	73
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Vezeték hossz (min.)	m		5
Vezeték hossz (max.)	m		50
Magasságkülönbség (max.)	m		30
Légszállítás	m ³ /h		4950
Kompresszor típusa			Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		2,40
Előre feltöltve a következőig:	m		30
Utántöltés	g/m		35
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		1050 x 1010 x 370
Súly	kg		85

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koerulmenyek.html> oldalon találja meg

