



NAGYON HATÉKONY FRISSLEVEGŐ-ELLÁTÁS

VN hőcserélő HEXE



Főbb

Fűtési/hűtési funkcióhoz regiszterrel kapható
Szabad hűtés lehetséges
Opcionális levegőpárásítóval kapható



Keresztáramú hőcserélő önálló használatra vagy MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. Tökéletesen, akár 75%-ig visszanyerik a hőt a helyiség klimatizált levegőjéből. Három változatban érhetők el: levegő/levegő hőcserélő, 4,1 és 8,25 kW közötti regiszterrel kiegészítő párásítóval.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Akár 75%-os hővisszanyerés
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- A lakótér ellenőrzött szellőztetéséhez és ipari használatra is alkalmas
- Egyszerűen kivehető és mosható hőcserélő elemek
- A külső kimenetek az opcionális NRB-1HE távirányító-adapterrel elérhetők
- Potenciálmentes digitális kimenetek az alapfelszerelésben



Részletes műszaki adatok

- Az áteresztő vízfilm elvét használó levegőpárásító
- Opcionálisan elérhető TCB-DP31HEXE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



VN hőcserélő HEXE

Műszaki adatok			MMD-VN502HEX1E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	4,10
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	5,53
Külső statikus nyomás	Pa		105 - 120
Légszállítás (min./névl./max.)	m ³ /h		440/500/500
Légszállítás határértéke	m ³ /h		440 - 500
Levegőcsatlakozás-Ø	mm		200
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	34,5/36,5/37,5
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	34,5/36,5/37,5
Hőmérséklet csereljesítmény (min./névl./max.)	%		70,5/-/71,5
Entalpia csereljesítmény (min./névl./max.)	%	❄️	56,5/-/57,5
Entalpia csereljesítmény (min./névl./max.)	%	🔥	68,5/-/69,0
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Teljesítményfelvétel hőcserélő üzemmódban (min./névl./max.)	W		235/280/300
Üzemi áram	A	❄️	1,03/1,24/1,33
Üzemi áram	A	🔥	1,03/1,24/1,33
Párásítási teljesítmény	kg/h		3,0
Párásító víznyomása	bar		0,2 - 4,9
Vízcsatlakozás	coll		1/2
Hűtőközeg			R410A
Méretetek (Ma x Sz x Mé)	mm		430 x 1140 x 1690
Súly	kg		84

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

