



NAGYON HATÉKONY FRISSLEVEGŐ-ELLÁTÁS

VN hőcserélő



Főbb

- Fűtési/hűtési funkcióhoz regiszterrel kapható
- Szabad hűtés lehetséges
- Opcionális levegőpárásítóval kapható



Keresztáramú hőcserélő önálló használatra vagy MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel kombinálva. Tökéletesen, akár 75%-ig visszanyerik a hőt a helyiség klimatizált levegőjéből. Három változatban érhetők el: levegő/levegő hőcserélő, 4,1 és 8,25 kW közötti regiszterrel kiegészítő párásítóval.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Akár 75%-os hővisszanyerés
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- A lakótér ellenőrzött szellőztetéséhez és ipari használatra is alkalmas
- Egyszerűen kivehető és mosható hőcserélő elemek
- A külső kimenetek az opcionális NRB-1HE távirányító-adapterrel elérhetők
- Potenciálmentes digitális kimenetek az alapfelszerelésben



Részletes műszaki adatok

- Az áteresztő vízfilm elvét használó levegőpárásító
- Opcionálisan elérhető TCB-DP31HEXE kondenzvíz-emelőszivattyú
- Az infravörös távirányítóhoz külső vevőkészlet kapható
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



TOSHIBA

VN hőcserélő

| Műszaki adatok | | | VN-M650HE |
|---|-------------------|----|-------------------|
| Külső statikus nyomás | Pa | | 61 - 107 |
| Légszállítás (min./névl./max.) | m ³ /h | | 520/650/650 |
| Levegőcsatlakozás-Ø | mm | | 200 |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A) | ❄️ | 31/34/36 |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas) | dB(A) | 🔥 | 31/34/36 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | 🔥 | 49,0 - 51,0 |
| Hőmérséklet csereteljesítmény (min./névl./max.) | % | | 75,0/-/76,5 |
| Entalpia csereteljesítmény (min./névl./max.) | % | ❄️ | 61,5/-/64,0 |
| Entalpia csereteljesítmény (min./névl./max.) | | 🔥 | 69,5/-/71,5 |
| Tápfeszültség | V/F+N/Hz | | 220-240/1/50 |
| Teljesítményfelvétel hőcserélő üzemmódban (min./névl./max.) | W | | 178/-/290 |
| Méreték (Ma x Sz x Mé) | mm | | 350 x 1140 x 1140 |
| Súly | kg | | 53 |

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

