



DIZAJN KASETA

1-smerna FLAT kasetna jedinica SMMSu



Vrhunci

- Tanki dizajn panel debljine 30 mm
- Najmanja ugradna visina od samo 150 mm
- Opcioni komplet za prečišćivač vazduha
- Opcija senzora za prisutnost

1-smerna FLAT kasetna jedinica za kombinovanje sa VRF spoljašnjim jedinicama iz serija Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e (konstrukciona veličina 003 isključivo za SMMS-u, konstrukciona veličina 005 ne za Mini-SMMS). Savršena za visoke zahteve u pogledu kvaliteta vazduha u prostoriji i energetske efikasnosti. Dostupna je u pet nivoa snage od 0,9 do 3,6 kW.



Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Izmenjivač toplote visokih performansi
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Funkcija Quiet
- Opcija senzora za prisutnost radi dodatne uštede energije
- Sistem za automatsku dijagnostiku



Fleksibilnost

- Optimalna raspodela vazduha čak i u prostorijama sa visokom tavanicom
- Filteri za prašinu koji se jednostavno vade i koji se mogu oprati
- Dodatna ploča TCB-PCUC2E dostupna za eksterno analogno i digitalno upravljanje
- Opcionalno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta, računara



Kvalitet vazduha

- Perivi filteri za prašinu koji pokrivaju ceo izmenjivač toplote
- Specijalni zaštitni sloj na lamelama izmenjivača toplote
- Funkcija samočišćenja suši izmenjivač toplote nakon završetka rada
- Opcija plazma filter: Efikasno neutrališe čestice veličine sitne prašine, polena, spora buđi i virusa; Filtrira do 85% čestica PM 2.5 tokom 2 sata. Senzor PM 1.0 čestica sa 4-stepenim LED prikazom



Tehnički detalji

- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata sa potisnom visinom do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



1-smerna FLAT kasetna jedinica SMMSu

Tehnički podaci			MMU-UP0051YHP-E
Šifra (kod) snage	HP		0,6
Rashladni kapacitet	kW	❄️	1,70
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,015
Kapacitet grejanja	kW	🔥	1,90
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,015
Protok vazduha	m ³ /h		270/370/480
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	25/33/37
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/33/37
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄️	0,15
Radna struja	A	🔥	0,15
Radna struja (nom.)	A		0,15
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		150 x 990 x 450
Težina	kg		14+4
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 1220 x 530
Težina panela	kg		4

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>

