



Velika raznolikost delovanja

## 2-smerna kasetna jedinica SMMSu



Vrhunci

Širok spektar mogućnosti

Miran rad

Mogućnost dovoda svežeg spoljašnjeg vazduha



2-smerna kasetna jedinica za kombinovanje sa spoljašnjim jedinicama VRF iz serije MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Savršeno prikladan za dugačke, uske prostorije. Dostupna u jedanaest nivoa snage od 2,2 do 16,0 kW.

### → Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Razmenjivač toplote visokog učinka
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Quiet funkcija
- Automatizovani sistem za dijagnozu

### → Prilagodljivost

- Optimalna raspodela vazduha čak i u prostorijama sa visokom tavanicom
- Perivi filter za prašinu koji se jednostavno vadi
- WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara kao opcija

### → Tehničke pojedinosti

- Moguć je eksterni dovod svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za podizanje kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim kablovskim daljinskim upravljačima
- Raspoložive dodatne funkcije sa daljinskim upravljačem RBC-AMS54E-ES
- Moguće podešavanje automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



## 2-smerna kasetna jedinica SMMSu

Tehnički podaci			MMU-UP0091WH-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	2,80
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,029
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,029
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		450/498/558
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	30/32/34
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/32/34
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄️	0,23
Radna struja	A	🔥	0,23
Radna struja (nom.)	A		0,23
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		295 x 815 x 570
Težina	kg		19
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		20 x 1050 x 680
Težina panela	kg		10

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Korišćeni radni pluid: R410A



**Filter za prašinu:** filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.



**Funkcija samočišćenja:** aktivno korišćenje kondenzovane vode za čišćenje.

