



Velika raznolikost delovanja

## 2-smerna kasetna jedinica SMMSu



Vrhunci

Širok spektar mogućnosti

Miran rad

Mogućnost dovoda svežeg spoljašnjeg vazduha



2-smerna kasetna jedinica za kombinovanje sa spoljašnjim jedinicama VRF iz serije MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Savršeno prikladan za dugačke, uske prostorije. Dostupna u jedanaest nivoa snage od 2,2 do 16,0 kW.



### Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Razmenjivač toplote visokog učinka
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Quiet funkcija
- Automatizovani sistem za dijagnozu



### Prilagodljivost

- Optimalna raspodela vazduha čak i u prostorijama sa visokom tavanicom
- Perivi filter za prašinu koji se jednostavno vadi
- WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara kao opcija



### Tehničke pojedinosti

- Moguć je eksterni dovod svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za podizanje kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim kablovskim daljinskim upravljačima
- Raspoložive dodatne funkcije sa daljinskim upravljačem RBC-AMS54E-ES
- Moguće podešavanje automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



## 2-smerna kasetna jedinica SMMSu

Tehnički podaci			MMU-UP0271WH-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	8,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,054
Kapacitet grejanja	kW	🔥	9,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,054
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		738/840/1050
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	33/35/38
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/35/38
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄️	0,39
Radna struja	A	🔥	0,39
Radna struja (nom.)	A		0,39
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		345 x 1180 x 570
Težina	kg		26
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		20 x 1415 x 680
Težina panela	kg		14

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Korišćeni radni pluid: R410A



**Filter za prašinu:** filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.

