



Klasik od 360°

4-smerna standardna kasetna jedinica SMMSu



Vrhunci

- Izvanredan koeficijent efikasnosti
- Mogućnost izbora između dva panela
- Mogućnost dovoda svežeg spoljašnjeg vazduha



4-smerna standardna kasetna jedinica za kombinovanje sa spoljašnjim jedinicama VRF iz serije MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Individualni komfor, i za velike prostorije sa visokim zahtevima u pogledu učinka. Dostupna u deset nivoa snage od 2,8 do 16,0 kW.



Performanse

- Veoma visoka energetska efikasnost
- Izduvni panel za širok i direktan protok vazduha na raspolaganju
- Razmenjivač toplote visokog učinka
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Quiet funkcija
- Automatizovani sistem za dijagnozu



Prilagodljivost

- Optimalna raspodela vazduha čak i u prostorijama sa visokom tavanicom
- Perivi filter za prašinu koji se jednostavno vadi
- WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara kao opcija



Tehničke pojedinosti

- Moguć je eksterni dovod svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za podizanje kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim kablovskim daljinskim upravljačima
- Raspoložive dodatne funkcije sa daljinskim upravljačem RBC-AMS54E-ES
- Moguće podešavanje automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



4-smerna standardna kasetna jedinica SMMSu

Tehnički podaci			MMU-UP0561HP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,112
Kapacitet grejanja	kW	🔥	18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,112
Protok vazduha	m ³ /h		1230/1520/2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	33/40/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/40/46
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄️	0,88
Radna struja	A	🔥	0,88
Radna struja (nom.)	A		0,88
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		319 x 840 x 840
Težina	kg		25
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Korišćeni radni pluid: R410A



Filter za prašinu: filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.



Funkcija samočišćenja: aktivno korišćenje kondenzovane vode za čišćenje.

