



POLJE UDOBNOŠTI VAZDUHA OD 360°

Tanka kasetna jedinica 60x60 R32/R410A



Vrhunci

Komforne funkcije protoka vazduha
Tanki panel od 12 mm u čisto beloj boji
Opcioni daljinski upravljač i senzor pokreta



Tanki panel čije su dimenzije samo 62 x 62 cm doprinosi lepom izgledu plafonske jedinice. Opcionalni senzor prisustva osoba štedi energiju kada nikoga nema u prostoriji.

→ Atraktivan i štedljiv uređaj

- Visoka energetska efikasnost (A++) za Multi-Split sisteme
- Razmenjivač toplote visokog učinka
- Jednosmerna hibridna inverterska tehnologija
- Izuzetno visoka efikasnost u režimu delimičnog opterećenja
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 5-stepeni ventilator
- Funkcija Individual-Louver
- 360° Airflow
- Opcija senzora pokreta

→ Fleksibilnost

- Moguće je priključiti do 5 unutrašnjih jedinica na jednu spoljašnju jedinicu
- 4 lamele za usmeravanje vazduha sa nezavisnim upravljanjem
- Optimalna raspodela vazduha čak i u prostorijama sa visokom tavanicom
- Perivi filter za prašinu koji se jednostavno vadi
- Opcionarno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računara

→ Tehničke karakteristike

- Niska visina ugradnje uređaja
- Tanak izduvni panel visok samo 12 mm
- Ugrađena pumpa za odvod kondenzata sa potisnom visinom do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa kablovskim daljinskim upravljačima
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje

→ Jednostavno upravljanje

- Mogućnost izbora infracrvenih ili kablovskih daljinskih upravljača
- Off Timer za isključivanje (nakon 0,5 do 12 sati)
- Vremenski programator za uključivanje/isključivanje na 24 sata
- Automatski način rada
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionarno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računara

→ Opcionalne funkcije koje omogućavaju udobnost i uštedu

- Udobni kablovski daljinski upravljač na raspolaganju kao opcija
- Veliki displej sa pozadinskim osvetljenjem
- Nedeljni vremenski programator (tajmer) sa 4 proizvodnje programabilne postavke po danu
- 28 vremenskih programa nedeljno
- Funkcija nadgledanja
- Integriran senzor temperature



Tanka kasetna jedinica 60x60 R32/R410A

Tehnički podaci			RAS-M10U2MUVG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	2,70
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A++
Kapacitet grejanja	kW	🔥	4,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	30/-/37
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/-/37
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	45/52
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	45/52
Protok vazduha	m ³ /h		590/430
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP20
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (1/4)
Rashladno sredstvo			R32
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575
Težina	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		16 x 620 x 620
Težina panela	kg		3

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Korišćeni radni fluid: R410A



R32: Korišćeni radni fluid: R32.



Filter za prašinu: filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.



Funkcija samočišćenja: aktivno korišćenje kondenzovane vode za čišćenje.



Automatski režim rada: automatski izbor hlađenja ili grejanja.



HI POWER: veoma veliki protok vazduha za brzo dostizanje željene temperature.



Auto-dijagnoza: funkcionalnosti uređaja.



Eco Mode: funkcija uštede energije.



Quiet Mode: Tih režim za unutrašnju jedinicu.



Comfort Sleep: Postepeno povišenje temperature za 2 °C do jutra.



Vremenski programator (tajmer): individualno programiranje vremena uključivanja ili isključivanja.



Nedeljni vremenski programator: do četiri podešavanja po danu i sedam u sedmici.

