



SAVRŠENO UKLAPANJE U EURORASTER TAVANICE

## Tanka kasetna jedinica 60x60 SL R32



### Vrhunci

- Ažuriranje funkcija SL „Speed Line“
- Komforne funkcije protoka vazduha
- Tanki panel od 12 mm u čisto beloj boji
- Mogućnost dovoda spoljašnjeg svežeg vazduha
- Opcioni senzor za prisutnost

4-smerna tanka kasetna jedinica za kombinaciju sa Digital Inverter, Super Digital Inverter i Digital Inverter BIG spoljašnjim jedinicama za rashladno sredstvo R32. Tanki panel dimenzija 620x620 mm za savršeni izgled u plafonskim pločama. Opcioni senzor za prisutnost omogućava uštedu energije kada se u prostoriji niko ne nalazi. Dostupna je u tri nivoa snage od 2,5 do 5,0 kW.



### Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Izmenjivač toplote visokih performansi
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 5-stepeni ventilator
- Individualna funkcija lamela za usmeravanje vazduha
- Protok vazduha u opsegu od 360°
- Opcija senzora za prisutnost
- Sistem za automatsku dijagnozu



### Fleksibilnost

- 4 lamele za usmeravanje vazduha sa nezavisnim upravljanjem
- Optimalna raspodela vazduha i u prostorijama sa visokim zidovima
- Filter za prašinu koji se jednostavno vadi i koji se može oprati
- Opciono Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara



### Tehničke karakteristike

- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Mogućnost integriranja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Povezivanje sa upravljačkim sistemima VRF preko TCC/TU2C linka
- Kompatibilna sa TU2C link sistemskim busom
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Redundantni modul raspoloživ kao opcija



### Posebne SL funkcije

- Redundantna funkcija
- Free-Cooling upravljanje
- Integracija dodatnih grejnih sistema
- Prikaz izlazne temperature
- Draft Prevention Control
- Power Shift



## Tanka kasetna jedinica 60x60 SL R32 / KOMPLET

Unutrašnja jedinica			RAV-HM561MUT-E
Spoljašnja jedinica			RAV-GP561ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄️	1,20 - 5,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,19/1,56/1,97
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,21
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	6,27
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A++
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	❄️	279
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +52
Kapacitet grejanja	kW	🔥	5,60
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	0,90 - 7,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/1,60/2,36
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,50
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,32
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	🔥	1231
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-27 / +15

Unutrašnja jedinica			RAV-HM561MUT-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	35/39/44
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	35/39/44
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	50/54/59
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	50/54/59
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		546/672/798
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575
Težina	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		12 x 620 x 620
Težina panela	kg		2,5

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje



## Tanka kasetna jedinica 60x60 SL R32 / KOMPLET

Spoljašnja jedinica			RAV-GP561ATW-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni tip voda za napajanje			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijski kabl			H07RN-F 4G1,5
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	48
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	63
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	65
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (1/2)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (1/4)
Dužina cevi (min.)	m		5
Dužina cevi (maks.)	m		50
Visinska razlika (maks.)	m		30
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		2400
Tip kompresora			Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,35
Unapred napunjen do	m		20
Naknadno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299
Težina	kg		45

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>

Pribor	Opis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60
RBC-AMT32E	Standardni kablovski daljinski upravljač
RBC-AX32UM(W)-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Set senzora pokreta za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu „60 x 60“
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm

