



FLEKSIBILAN UREĐAJ ZA SVAKI TIP UPOTREBE

## Zidna jedinica SL R32



### Vrhunci

- Ažuriranje funkcija SL „Speed Line“
- Moderni i kompaktni dizajn
- Funkcije komfora za primenu u domu
- Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
- Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem

Zidna jedinica za RAV sisteme za jednu prostoriju za kombinaciju sa Digital Inverter CLASSIC, Digital Inverter, Super Digital Inverter i Digital Inverter BIG spoljašnjim jedinicama za rashladno sredstvo R32. Zahvaljujući neupadljivom dizajnu ove zidne jedinice se odlično uklapaju u kancelarije, prodavnice, hotele, tehničke prostorije, restorane itd. Dostupne su u šest nivoa snage od 2,5 do 10,0 kW.



### Performanse

- Prikladna za rad 24 sata dnevno
- Visoka energetska efikasnost
- Izmenjivač toplote visokih performansi
- Funkcija samočišćenja suši izmenjivač toplote nakon završetka rada
- Tihi 5-stepeni ventilator
- Sistem za automatsku dijagnozu



### Fleksibilnost

- Optimalna raspodela vazduha i u velikim prostorijama
- Filteri za prašinu koji se jednostavno vade i koji se mogu oprati
- „Easy Cleaning“ konstrukcija
- Opciono Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara



### Tehničke karakteristike

- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Integrisani interfejs TCC/TU2C link
- Povezivanje sa upravljačkim sistemima VRF preko TCC/TU2C linka
- Kompatibilna sa TU2C link sistemskim busom
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Redundantni modul raspoloživ kao opcija
- Cevevode rashladnog sredstva moguće je priključiti sa 3 strane



### Posebne SL funkcije

- Redundantna funkcija
- Free-Cooling upravljanje
- Integracija dodatnih grejnih sistema
- Prikaz izlazne temperature
- Power Shift



## Zidna jedinica SL R32 / KOMPLET

Unutrašnja jedinica	RAV-HM561KRTP-E		
Spoljašnja jedinica	RAV-GM562ATP-E		
Rashladni kapacitet	kW	❄️	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄️	1,50 - 5,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,30/1,66/1,86
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,01
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	6,69
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A++
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	❄️	262
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	5,30
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	1,50 - 6,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,30/1,55/2,40
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,42
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,02
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	🔥	975
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15

Unutrašnja jedinica	RAV-HM561KRTP-E		
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	35/39/42
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	35/39/42
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	50/54/57
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	50/54/57
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		680/ - /960
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxD)	mm		320 x 1050 x 250
Težina	kg		14

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje



## Zidna jedinica SL R32 / KOMPLET

Spoljašnja jedinica			RAV-GM562ATP-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16
Preporučeni tip voda za napajanje			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijski kabl			H07RN-F 4G1,5
Radna struja (maks.)	A		15,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	48
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	63
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	65
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (1/2)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (1/4)
Dužina cevi (min.)	m		5
Dužina cevi (maks.)	m		30
Visinska razlika (maks.)	m		30
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h		2400
Tip kompresora			Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90
Unapred napunjen do	m		20
Naknadno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		40

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>

