




2 voda u kompaktnom obliku

MiNi SMMS Single-Fan



Vrhunci

Visoke vrednosti energetske efikasnosti
Kompaktni uređaji sa kapacitetom hlađenja do 14,0 kW i grejanja do 16,0 kW
Moguće priključiti do 10 unutrašnjih jedinica



Kompaktna 2-vodna spoljašnja jedinica VRF za hlađenje ili grejanje sa širokim spektrom funkcija. Za kombinovanje sa unutrašnjim jedinicama VRF i setovima za ventilaciju (upravljanje otpadnim vazduhom).



Performanse

- Vrednosti SEER do 8,08 (ErP Lot6/21)
- Vrednosti SCOP do 3,88 (ErP Lot6/21)
- Visoka energetska efikasnost i nivo troškova
- Prikladna za monovalentni režim grejanja



Fleksibilnost

- Maksimalna dužina cevi do 90 m
- Maksimalna visinska razlika do 15 m
- Mogućnost priključivanja do 10 unutrašnjih jedinica (veličina 5)
- Fleksibilne opcije upravljanja za sve primene
- Optimalan odnos učinka uređaja i površine za postavljanje
- Tihi režim rada radi zaštite ljudi i okoline
- Jednostavan dizajn sistema pomoću softvera SelectionTool



Tehničke karakteristike

- Inverterski regulisan dvostruki rotacioni klipni kompresor
- Napredni dizajn ventilatora omogućava maksimalni učinak uz minimalni razvoj buke i minimalnu radnu struju
- Pametno upravljanje rashladnim sredstvom osigurava optimalno snabdevanje svih unutrašnjih jedinica, nezavisno od njihovog položaja u zgradi



MiNi SMMS Single-Fan

Tehnički podaci			MCY-MHP0406HT-E
Šifra (kod) snage	HP		4
Rashladni kapacitet	kW	❄️	12,10
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	3,24
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,73
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	8,08
Koeficijent efikasnosti ESEER		❄️	8,08
Koeficijent efikasnosti ETAs	%	❄️	320,2
Radna struja	A	❄️	13,8
Kapacitet grejanja	kW	🔥	12,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	2,83
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	4,42
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	3,83
Koeficijent efikasnosti ETAs	%	🔥	150,2
Radna struja	A	🔥	12,80
Protok vazduha	m³/h		4020
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	54
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	57
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	73,0
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	74,0
Nivo zvučnog pritiska (režim rada noću, @ 1m)	dB(A)	❄️	50 / 50
Tip kompresora			1x Twin-Rotary
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-5 / +46
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-20 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		32
Preporučeni tip voda za napajanje			H07RN-F 3G2,5
Komunikacijski kabl			YSLCY 2x1,5
Radna struja (nom.)	A		13,80 / 12,80
Radna struja (maks.)	A		26,50
Unutrašnje jedinice koje se mogu priključiti (maks.)	Komada		8
Dužina cevi (maks.)	m		90
Visinska razlika (maks.)	m		15/15
Rashladno sredstvo			R410A
Količina rashladnog sredstva	kg		3,30
Dimenzije (VxŠxD)	mm		910 x 990 x 390
Težina	kg		100

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Hibridno invertersko upravljanje: Kontinualna regulacija snage



Dvostruki rotacioni klipni kompresor: izdržljiv, tih uređaj visoke efikasnosti.



R410A: Korišćeni radni pluid: R410A

