



SUPER SLIM DUCT

Tanka kanalska jedinica SMMSu



Vrhunci

- Kompaktna i tanka
- Mogućnost optimalne raspodele vazduha
- Mogućnost dovoda spoljašnjeg svežeg vazduha



Tanka kanalska jedinica za kombinovanje sa spoljašnjim VRF jedinicama iz serije Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e (konstrukciona veličina 003 isključivo za SMMS-u). Izuzetno tanak dizajn sa najvišim vrednostima energetske efikasnosti.

Dostupna u devet nivoa snage od 0,9 do 8,0 kW.



Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Mogućnost neprimetne ugradnje u spuštene tavanice
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 5-stepeni ventilator
- Podesivi eksterni statički pritisak do 50 Pa Sistem za automatsku dijagnostiku



Fleksibilnost

- Moguće usisavanje vazduha odozdo ili otopzadi
- Integrisan perivi, „Long-Life“ filter za prašinu Opcionalno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računara



Tehnički detalji

- Mala visina uređaja od samo 210 mm
- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za odvod kondenzata sa potisnom visinom do 35 cm
- Eksterni modul prijemnika kao mogućnost za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



Tanka kanalska jedinica SMMSu

Tehnički podaci		MMD-UP0051SPHY-E	
Šifra (kod) snage	HP		0,6
Rashladni kapacitet	kW	❄	1,70
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,02
Kapacitet grejanja	kW	☀	1,90
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,02
Protok vazduha	m ³ /h		450/410/380
Eksterni statički pritisak	Pa		10/20/30/40/50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	26/27/28/29/30
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	26/27/28/29/30
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄	44/45/46/47/49
Nivo zvučne snage	dB(A)	☀	44/45/46/47/49
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha otopozadi (min.-maks.)	dB(A)	❄	26/27/28/29/30
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha otopozadi (min.-maks.)		☀	26/27/28/29/30
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha odozdo (min.-maks.)	dB(A)	❄	36/37/38/39/40
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha odozdo (min.-maks.)		☀	36/37/38/39/40
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄	0,36
Radna struja	A	☀	0,36
Radna struja (nom.)	A		0,36
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 700 x 450
Težina	kg		16

❄ Hlađenje ☀ Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Korišćeni radni pluid: R410A



Filter za prašinu: filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.



Funkcija samočišćenja: aktivno korišćenje kondenzovane vode za čišćenje.

