



SUPER SLIM DUCT

Tanka kanalska jedinica SMMSu



Vrhunci

- Kompaktna i tanka
- Mogućnost optimalne raspodele vazduha
- Mogućnost dovoda spoljašnjeg svežeg vazduha



Tanka kanalska jedinica za kombinovanje sa spoljašnjim VRF jedinicama iz serije Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e (konstrukciona veličina 003 isključivo za SMMS-u). Izuzetno tanak dizajn sa najvišim vrednostima energetske efikasnosti.

Dostupna u devet nivoa snage od 0,9 do 8,0 kW.



Performanse

- Visoka energetska efikasnost
- Mogućnost neprimetne ugradnje u spuštene tavanice
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 5-stepeni ventilator
- Podesivi eksterni statički pritisak do 50 Pa Sistem za automatsku dijagnostiku



Fleksibilnost

- Moguće usisavanje vazduha odozdo ili otopzadi
- Integrisan perivi, „Long-Life“ filter za prašinu Opcionalno Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računara



Tehnički detalji

- Mala visina uređaja od samo 210 mm
- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za odvod kondenzata sa potisnom visinom do 35 cm
- Eksterni modul prijemnika kao mogućnost za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



Tanka kanalska jedinica SMMSu

Tehnički podaci		MMD-UP0181SPHY-E	
Šifra (kod) snage	HP		1,8
Rashladni kapacitet	kW	❄️	5,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,044
Kapacitet grejanja	kW	🔥	6,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,044
Protok vazduha	m ³ /h		780/750/660
Eksterni statički pritisak	Pa		10/20/30/40/50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	29/31/32/33/34
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	29/31/32/33/34
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	51/52/54/55/56
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	51/52/54/55/56
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha otopzadi (min.-maks.)	dB(A)	❄️	29/31/33/34/35
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha otopzadi (min.-maks.)		🔥	29/31/33/34/35
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha odozdo (min.-maks.)	dB(A)	❄️	39/41/43/44/45
Nivo zvučnog pritiska, dovod vazduha odozdo (min.-maks.)		🔥	39/41/43/44/45
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄️	0,53
Radna struja	A	🔥	0,53
Radna struja (nom.)	A		0,53
Rashladno sredstvo			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 900 x 450
Težina	kg		18

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Korišćeni radni pluid: R410A



Filter za prašinu: filter sa mogućnošću pranja, koji služi za uklanjanje krupnih nečistoća.



Funkcija samočišćenja: aktivno korišćenje kondenzovane vode za čišćenje.

