



ZA OGRANIČEN PROSTOR

Tanka kanalska jedinica SL R32 →

Vrhunci

- Ažuriranje funkcija SL „Speed Line“
- Kompaktna i tanka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata
- Mogućnost dovoda spoljašnjeg svežeg vazduha

Tanka kanalska jedinica za RAV sisteme za jednu prostoriju za kombinaciju sa Digital Inverter, Super Digital Inverter i DigitalInverter BIG spoljašnjim jedinicama za rashladno sredstvo R32. Tanka konstrukcija sa vrhunskim vrednostima energetske efikasnosti. Dostupna je u četiri nivoa snage od 2,5 do 6,7 kW.

→ Performanse

- Veoma visoka energetska efikasnost
- Mogućnost neprimetne ugradnje u spuštene tavanice
- Funkcija samočišćenja
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Eksterni statički pritisak koji se može podesiti do 50 Pa
- Sistem za automatsku dijagnozu

→ Fleksibilnost

- Moguće usisavanje vazduha odozdo ili otopzadi
- Perivi „Long-Life“ filter za prašinu
- Opciono Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara

→ Tehničke karakteristike

- Mala visina uređaja od samo 210 mm
- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Eksterni modul prijemnika kao mogućnost za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Povezivanje sa upravljačkim sistemima VRF preko TCC/TU2C linka
- Kompatibilna sa TU2C link sistemskim busom
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Redundantni modul raspoloživ kao opcija

→ Posebne SL funkcije

- Redundantna funkcija
- Free-Cooling upravljanje
- Integracija dodatnih grejnih sistema
- Prikaz izlazne temperature
- Power Shift



Tanka kanalska jedinica SL R32 / KOMPLET

Unutrašnja jedinica			RAV-HM401SDTY-E
Spoljašnja jedinica			RAV-GM402ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	3,60
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄️	0,90 - 4,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,18/0,93/2,00
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,87
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	6,03
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	❄️	209
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	4,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	0,80 - 5,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,17/0,97/1,70
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	4,12
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,00
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	🔥	943
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15

Unutrašnja jedinica			RAV-HM401SDTY-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	27/30/33
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	27/30/33
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	46/50/54
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	46/50/54
Protok vazduha	m ³ /h		440/ - /600
Eksterni statički pritisak	Pa		10/50
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 700 x 450
Težina	kg		15

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje



Tanka kanalska jedinica SL R32 / KOMPLET

Spoljašnja jedinica			RAV-GM402ATP-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Preporučeni tip voda za napajanje			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijski kabl			H07RN-F 4G1,5
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀️	50
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	64
Nivo zvučne snage	dB(A)	☀️	65
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (1/2)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (1/4)
Dužina cevi (min.)	m		2
Dužina cevi (maks.)	m		20
Visinska razlika (maks.)	m		10
Protok vazduha	m ³ /h		2200
Tip kompresora			Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90
Unapred napunjen do	m		15
Naknadno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		34

❄️ Hlađenje ☀️ Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>

Pribor	Opis
RBC-AMT32E	Standardni kablovski daljinski upravljač
TCB-AX32E2	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm

