



KLASIČNI UREĐAJ U 360°

Standardna kasetna jedinica SL R32



Vrhunci

- Ažuriranje funkcija SL „Speed Line“
- Izuzetan koeficijent efikasnosti
- Mogućnost dovoda spoljašnjeg svežeg vazduha
- Opcioni FLAT panel
- Sveobuhvatne opcije filtera za vazduh i opcije upravljanja

4-smerna standardna kasetna jedinica za RAV sisteme za jednu prostoriju za kombinaciju sa Digital Inverter CLASSIC, Digital Inverter, SuperDigital Inverter i Digital Inverter BIG spoljašnjim jedinicama za rashladno sredstvo R32. Individualni komfor, čak i za velike prostorije sa visokim zahtevima u pogledu učinka. Dostupna je u šest nivoa snage od 5,0 do 14,0 kW.



Performanse

- Veoma visoka energetska efikasnost
- Zahvaljujući FLAT panelu moguće su različite opcije:
- Plazma filter, PM 2.5 filter, senzor za prisutnost, set infracrvenih daljinskih upravljača
- Izmenjivač toplote visokih performansi
- Funkcija samočišćenja suši izmenjivač toplote nakon završetka rada
- Tihi 3-stepeni ventilator
- Quiet funkcija
- Sistem za automatsku dijagnozu



Fleksibilnost

- Optimalna raspodela vazduha u prostorijama visine do 4,6 m
- Filter za prašinu koji se jednostavno vadi i koji se može oprati
- Opciono Wi-Fi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili personalnog računara



Tehničke karakteristike

- Moguć je dovod spoljašnjeg svežeg vazduha do 15% nominalnog protoka vazduha
- Integrisana pumpa za odvod kondenzata sa visinom dizanja do 85 cm
- Mogućnost integrisanja prijemnika za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombinovanja sa svim žičanim daljinskim upravljačima
- Povezivanje sa upravljačkim sistemima VRF preko TCC/TU2C linka
- Kompatibilna sa TU2C link sistemskim busom
- Mogućnost podešavanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Redundantni modul raspoloživ kao opcija



Posebne SL funkcije

- Redundantna funkcija
- Free-Cooling upravljanje
- Integracija dodatnih grejnih sistema
- Prikaz izlazne temperature
- Draft Prevention Control
- Power Shift



Standardna kasetna jedinica SL R32 / KOMPLET

Unutrašnja jedinica			RAV-HM801UTP-E
Spoljašnja jedinica			RAV-GV801ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	6,70
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄	1,50 - 8,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,26/2,22/2,60
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,02
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,81
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	❄	403
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	7,70
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	1,50 - 9,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,26/2,13/3,03
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,62
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,42
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	☀	1615
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15

Unutrašnja jedinica			RAV-HM801UTP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/31/35
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	28/31/35
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄	43/46/50
Nivo zvučne snage	dB(A)	☀	43/46/50
Protok vazduha	m ³ /h		810/960/1230
Prečnik cevi za kondenzat	mm		VP25
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 × 840 × 840
Težina	kg		20
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2

❄ Hlađenje ☀ Grejanje



Standardna kasetna jedinica SL R32 / KOMPLET

Spoljašnja jedinica			RAV-GV801ATP-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16
Preporučeni tip voda za napajanje			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijski kabl			H07RN-F 4G1,5
Radna struja (maks.)	A		15,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	48
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	51
Nivo zvučne snage	dB(A)	❄️	65
Nivo zvučne snage	dB(A)	🔥	68
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5
Dužina cevi (maks.)	m		20
Visinska razlika (maks.)	m		20
Protok vazduha	m ³ /h		2700
Tip kompresora			Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,40
Unapred napunjen do	m		20
Naknadno punjenje	g/m		35
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		39

❄️ Hlađenje 🔥 Grejanje

Uslove merenja za ovaj proizvod naći ćete na adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/sr/uslovi-merenja.html>

