



## 360° ZRAČNO UDOBJE

### Tanka kasetna 60x60 R32/R410A



#### Vrhunci

Funkcije udobnega zračnega vpiha  
12-mm ploski panel v čisti, beli barvi  
Daljinski upravljalnik in senzor premikanja sta na voljo kot dodatna oprema



Ozek panel v velikosti zgolj 62 × 62 cm za popoln videz stropnih rešetk. Izbirni senzor za prepoznavanje oseb varčuje z energijo, ko ni nikogar v prostoru.

#### → Privlačno in varčno

- Visoka energetska učinkovitost (A++) za multisisteme
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Funkcija samočiščenja
- Tihi, 5-stopenjski ventilator
- Funkcija posameznih loput
- Pretok zraka 360°
- Izbirni senzor gibanja

#### → Prilagodljivost

- Možnost priključitve do 5 notranjih naprav na zunanjo napravo
- 4 zračne lopute, ki jih je mogoče neodvisno krmiliti
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v visokih prostorih
- Pralni prašni filter, ki ga je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom

#### → Tehnične podrobnosti

- Nizka višina naprav
- Ploski izpihvalni panel z višino le 12 mm
- Integrirana je dvižna črpalka za kondenzat s tlačno višino do 85cm
- Sprejemnik za daljinski upravljalnik, ki ga je mogoče integrirati
- Možnost kombiniranja s kabljskim daljinskim upravljalnikom
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka

#### → Udobno upravljanje

- Izbirni infrardeči ali kabljski daljinski upravljalnik
- OFF Timer (0,5–12 ur)
- 24-urni časovni programator vklopa/izklopa
- Avtomatski način
- Ekološki način delovanja
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom

#### → Izbirne priročne in varčne funkcije

- Priročen kabljski daljinski upravljalnik je na voljo izbirno
- Velik prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Funkcija nadzora
- Integriran je temperaturni senzor



# TOSHIBA

## Tanka kasetna 60x60 R32/R410A

Tehnični podatki		RAS-M16U2MUVG-E	
Hladilna moč	kW	❄️	4,50
Ogrevalna moč	kW	🔥	5,50
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	33/-/41
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	32/-/41
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	46/56
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	46/56
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		680/450
Ø cevi za kondenzat	mm		VP20
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Hladivo			R32
Dimenzije (VxŠxG)	mm		256 x 575 x 575
Teža	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x G)	mm		16 x 620 x 620
Teža panela	kg		3

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Uporabljena hladilna tekočina: R410A



**R32:** Uporabljena hladilna tekočina: R32.



**Prašni filter:** pralni filter za grobe nečistoče.



**Funkcija samočiščenja:** aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



**Avtomatski način delovanja:** avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



**HI POWER:** posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.



**Sistem za avtodiagnosticiranje:** preizkus pravilnega delovanja naprave.



**Ekološki način delovanja:** funkcija varčevanja z energijo.



**Quiet Mode:** Način zelo tihega delovanja notranje naprave.



**Comfort Sleep:** postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.



**Časovni programator (Timer):** individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



**Tedenski časovni programator:** do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.

