



POPOLNA IZBIRA ZA EURO STROPNI RASTER

Tanka kasetna 60x60 SL R32



Vrhunci

- Posodobitev funkcije SL »Speed Line«
- Udobne funkcije zračnega toka
- 12-mm ploski panel v čisti, beli barvi
- Možen zunanji dovod svežega zraka
- Izbirni senzor prisotnosti

4-smerna kasetna Slim za kombiniranje z zunanjimi napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladivo R32. Panel Slim velikosti samo 62x62 cm za popoln videz v rastrskem stropu. Izbirni »senzor zaznavanja oseb« varčuje z energijo, ko ni nikogar v prostoru. Na voljo je s tremi stopnjami zmogljivosti od 2,5 do 5,0 kW.



Delovanje

- Zelo visoka energetska učinkovitost
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja
- Tih 5-stopenjski ventilator
- Individualna funkcija lopute
- 360° pretok zraka
- Izbirni senzor prisotnosti
- Sistem za avtodiagnosticiranje



Prilagodljivost

- 4 lopute za zračni tok z ločenim krmiljenjem
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v visokih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno upravljanje prek povezave Wi-Fi s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom



Tehnične podrobnosti

- Možen zunanji dovod svežega zraka do 15% nazivne količine zraka
- Vgrajena dvižna črpalka za kondenzat s tlačno višino do 85 cm
- Možnost vgradnje sprejemnika za infrardeči daljinski upravljalnik
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-/TU2C-Link
- Združljivost s sistemskim vodilom TU2C-Link
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Na voljo je izbirni redundančni modul



POSEBNE FUNKCIJE SL

- Redundanca
- Krmiljenje »Free Cooling«
- Povezava z dodatnimi ogrevalnimi sistemi
- Prikaz temperature izpuhanega zraka
- Preprečevanje prepiha
- Power Shift



Tanka kasetna 60x60 SL R32 / KOMPLET

notranja enota			RAV-HM401MUT-E
zunanja enota			RAV-GM402ATP-E
Hladilna moč	kW	❄	3,60
Hladilna moč (min.-maks.)	kW	❄	0,90 - 4,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,18/0,90/2,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	4,00
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,70
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	188
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	☀	4,00
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	☀	0,80 - 5,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,14/0,95/1,70
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	4,21
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,46
Energetski razred		☀	A+
Letna poraba energije	kWh/a	☀	848
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15

Notranja naprava			RAV-HM401MUT-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	32/36/41
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	32/36/41
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	47/51/56
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	47/51/56
Količina zraka	m ³ /h		468/552/660
Ø cevi za kondenzat	mm		VP20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		256 x 575 x 575
Teža	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x G)	mm		12 x 620 x 620
Teža panela	kg		2,5

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



Tanka kasetna 60x60 SL R32 / KOMPLET

Zunanja enota	RAV-GM402ATP-E		
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Priporočen tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (maks.)	A		9,20
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	49
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	50
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	64
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	65
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		10
Količina zraka	m ³ /h		2200
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,90
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		34

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanko kaseto 60 x 60
RBC-AMT32E	Standardni kabelski daljinski upravljalnik
RBC-AX32UM(W)-E	Infrardeči daljinski upravljalnik in modul sprejemnika za vgradnjo v tanko kaseto 60 x 60 (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Modul senzorja premikanja za vgradnjo v tanko kaseto 60 x 60
TCB-FF101URE2	Spojna prirobnica za priključek svežega zraka Ø 100 mm

