



POPOLNA IZBIRA ZA EURO STROPNI RASTER

## Tanka kasetna 60x60 SL R32



### Vrhunci

- Posodobitev funkcije SL »Speed Line«
- Udobne funkcije zračnega toka
- 12-mm ploski panel v čisti, beli barvi
- Možen zunanji dovod svežega zraka
- Izbirni senzor prisotnosti

4-smerna kasetna Slim za kombiniranje z zunanjimi napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladivo R32. Panel Slim velikosti samo 62x62 cm za popoln videz v rastrskem stropu. Izbirni »senzor zaznavanja oseb« varčuje z energijo, ko ni nikogar v prostoru. Na voljo je s tremi stopnjami zmogljivosti od 2,5 do 5,0 kW.



### Delovanje

- Zelo visoka energetska učinkovitost
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja
- Tih 5-stopenjski ventilator
- Individualna funkcija lopute
- 360° pretok zraka
- Izbirni senzor prisotnosti
- Sistem za avtodiagnosticiranje



### Prilagodljivost

- 4 lopute za zračni tok z ločenim krmiljenjem
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v visokih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno upravljanje prek povezave Wi-Fi s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom



### Tehnične podrobnosti

- Možen zunanji dovod svežega zraka do 15% nazivne količine zraka
- Vgrajena dvižna črpalka za kondenzat s tlačno višino do 85 cm
- Možnost vgradnje sprejemnika za infrardeči daljinski upravljalnik
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-/TU2C-Link
- Združljivost s sistemskim vodilom TU2C-Link
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Na voljo je izbirni redundančni modul



### POSEBNE FUNKCIJE SL

- Redundanca
- Krmiljenje »Free Cooling«
- Povezava z dodatnimi ogrevalnimi sistemi
- Prikaz temperature izpuhanega zraka
- Preprečevanje prepiha
- Power Shift



## Tanka kasetna 60x60 SL R32 / KOMPLET

notranja enota			RAV-HM561MUT-E
zunanja enota			RAV-GM562ATP-E
Hladilna moč	kW	❄️	5,00
Hladilna moč (min.-maks.)	kW	❄️	1,50 - 5,60
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,30/1,64/1,86
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄️	3,05
Stopnja učinkovitosti SEER		❄️	6,19
Energetski razred		❄️	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄️	2,83
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	🔥	5,30
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	🔥	1,50 - 6,30
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,30/1,47/2,40
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	🔥	3,61
Stopnja učinkovitosti SCOP		🔥	4,40
Energetski razred		🔥	A+
Letna poraba energije	kWh/a	🔥	891
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15

Notranja naprava			RAV-HM561MUT-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	35/39/40
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	35/39/40
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	50/54/59
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	50/54/59
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		546/672/798
Ø cevi za kondenzat	mm		VP20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		256 x 575 x 575
Teža	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x G)	mm		12 x 620 x 620
Teža panela	kg		2,5

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje



## Tanka kasetna 60x60 SL R32 / KOMPLET

Zunanja enota	RAV-GM562ATP-E		
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		16
Priporočen tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (maks.)	A		15,00
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	46
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	48
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	63
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	65
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		5
Dolžina cevi (maks.)	m		30
Višinska razlika (maks.)	m		30
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		2400
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,90
Predhodno napolnjeno do	m		20
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		40

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanko kaseto 60 x 60
RBC-AMT32E	Standardni kabelski daljinski upravljalnik
RBC-AX32UM(W)-E	Infrardeči daljinski upravljalnik in modul sprejemnika za vgradnjo v tanko kaseto 60 x 60 (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Modul senzorja premikanja za vgradnjo v tanko kaseto 60 x 60
TCB-FF101URE2	Spojna prirobnica za priključek svežega zraka Ø 100 mm

