TOSHIBA

Popolno ozračje

Stropna naprava SMMSu

Vrhunci

Privlačna oblika
Nizka raven hrupa
Optimalna porazdelitev zraka pri hlajenju in ogrevanju

Naprava za montažo na viseči strop za kombiniranje z zunanjimi napravami VRF iz serij MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u in SHRM-e (izvedbe velikosti 003 – izključno za SMMS-u). Elegantna oblika z zaobljenimi robovi in veliko zračno loputo za optimalno kroženje zraka. Na voljo je s sedmimi stopnjami zmogljivosti od 4,5 do 16,0 kW.

Zmogljivost

- Zelo visoka energetska učinkovitost
- Optimizirana porazdelitev temperature do tal pri ogrevanju
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja
- Tihi, 3-stopenjski ventilator
- Funkcija Quiet
- Samodejni diagnostični sistem

Prilagodljivost

- Optimalna porazdelitev zraka tudi v visokih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Na voljo je dodatna plošča z vezjem za zunanje analogno in digitalno krmiljenje
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom

Tehnične podrobnosti

- Preprosta montaža zaradi snemljivih obešalnih priprav
- Dvižna črpalka za kondenzat TCB-DP31CE je na voljo izbirno
- Sprejemnik za daljinski upravljalnik, ki ga je mogoče integrirati
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Na voljo so dodatne funkcije z daljinskim upravljalnikom RBC-AMS54E-ES
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Stropna naprava SMMSu

Tehnični podatki			MMC-UP0181HP-E
Hladilna moč	kW	❄	5,60
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,034
Ogrevalna moč	kW	☀	6,30
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,034
Količina zraka	m^3/h		540/720/960
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	28/35/37
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	28/35/37
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (¼)
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (½)
Ø cevi za kondenzat	mm		VP20 (20/26)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Obratovalni tok	A	❄	0,39
Obratovalni tok	A	☀	0,39
Poraba električne energije (naz.)	A		0,39
Hladivo			R410A
Dimenzije (VxŠxG)	mm		235 x 950 x 690
Teža	kg		24

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A

Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.

Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.

HIGHER quality in LIFE