



## INDIVIDUALNI PANELI

### Vgradna konzolna naprava SMMSu



#### Vrhunci

Enostavna montaža  
Nameščanje panela na mestu vgradnje  
Odlična je npr. za zgodovinske zgradbe



Šasijaska naprava za kombiniranje z zunanjiimi napravami iz serij MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u in SHRM-e. Skladno z interierjem se naprava zahvaljujoč oblogi za mestu namestitve odlično prilega prostoru. Na voljo je s šestimi stopnjami zmogljivosti od 2,2 do 7,1 kW.



#### Zmogljivost

- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Tihi, 5-stopenjski ventilator
- Samodejni diagnostični sistem



#### Prilagodljivost

- Pralni prašni filter, ki ga je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom



#### Tehnične podrobnosti

- Možnost kombinacije vseh kablskih daljinskih upravljalnikov
- Na voljo so dodatne funkcije z daljinskim upravljalnikom RBC-AMS54E-ES
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka



## Vgradna konzolna naprava SMMSu

Tehnični podatki			MML-UP0121BH-E
Hladilna moč	kW	❄️	3,60
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,056
Ogrevalna moč	kW	🔥	4,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,056
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		300/400/460
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	32/34/36
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	32/34/36
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (¼)
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za kondenzat	mm		VP20 (20/26)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Obratovalni tok	A	❄️	0,25
Obratovalni tok	A	🔥	0,25
Poraba električne energije (naz.)	A		0,25
Hladivo			R410A
Dimenzije (VxŠxG)	mm		600 x 745 x 220
Teža	kg		21

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Uporabljena hladilna tekočina: R410A



**Funkcija samočiščenja:** aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.

