

VARČNA S PROSTOROM – PRIMERNA ZA VSAK PROSTOR

## Stoječa naprava SL R32



### Vrhunci

- Posodobitev funkcije SL »Speed Line«
- Popolno kroženje zraka
- Preprosta talna namestitvev
- Integriran sistem za zaznavanje puščanja

Stoječa naprava za enoprostorske sisteme RAV za kombiniranje z zunanji napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladivo R32. Ponuja optimalno kroženje zraka pri minimalni površini za postavitve. Na voljo je s šestimi stopnjami zmogljivosti od 5,0 do 14,0 kW.



### Delovanje

- Zelo visoka energetska učinkovitost
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja
- Tih 3-stopenjski ventilator
- Funkcija Quiet
- Sistem za avtodiagnosticiranje



### Prilagodljivost

- Optimalna porazdelitev zraka tudi v velikih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Na voljo je dodatno tiskano vezje TCB-PCUC2E za zunanje analogno in digitalno krmiljenje



### Tehnične podrobnosti

- Integriran sistem za zaznavanje puščanja olajša skladnost s standardom EN378
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-/TU2C-Link
- Združljivost s sistemskim vodilom TU2C-Link
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Na voljo je izbirni redundančni modul



### POSEBNE FUNKCIJE SL

- Redundanca
- Krmiljenje »Free Cooling«
- Povezava z dodatnimi ogrevalnimi sistemi
- Prikaz temperature izpuhanega zraka
- Power Shift



## Stoječa naprava SL R32 / KOMPLET

notranja enota			RAV-HM1401FT-E
zunanja enota			RAV-GM1402AT8W-E
Hladilna moč	kW	❄️	12,10
Hladilna moč (min.-maks.)	kW	❄️	3,00 - 13,20
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,64/4,24/4,58
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄️	2,85
Stopnja učinkovitosti SEER		❄️	5,35
Energetski razred		❄️	-
Letna poraba energije	kWh/a	❄️	1355
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	🔥	13,00
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	🔥	3,00 - 16,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,74/3,89/4,99
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	🔥	3,34
Stopnja učinkovitosti SCOP		🔥	3,90
Energetski razred		🔥	-
Letna poraba energije	kWh/a	🔥	2975
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15

Notranja naprava			RAV-HM1401FT-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	45/48/53
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	45/48/53
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	59/62/67
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	59/62/67
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		1350/ - /1760
Ø cevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxG)	mm		1750 x 600 x 390
Teža	kg		59

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje



## Stoječa naprava SL R32 / KOMPLET

Zunanja enota	RAV-GM1402AT8W-E		
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Priporočen tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	56
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	56
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	73
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	74
Ø sesalne cevi	mm (cola)		15,9 (5/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		9,5 (3/8)
Dolžina cevi (min.)	m		5
Dolžina cevi (maks.)	m		50
Višinska razlika (maks.)	m		30
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		4950
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		2,40
Predhodno napolnjeno do	m		30
Dopolnitev hladiva	g/m		35
Dimenzije (VxŠxG)	mm		1050 x 1010 x 370
Teža	kg		85

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

