

VARČNA S PROSTOROM – PRIMERNA ZA VSAK PROSTOR

Stoječa naprava



Vrhunci

Popolno kroženje zraka

Vstavi in poženi z integriranim udobnim daljinskim upravljalnikom

Integriran sistem za zaznavanje puščanja



Stoječa naprava za enoprostorske sisteme RAV za kombiniranje z zunanji napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladio R32 ali R410A. Ponuja optimalno kroženje zraka pri minimalni površini za postavitve. Na voljo je s petimi stopnjami zmogljivosti od 5,0 do 14,0 kW.



Delovanje

- Visoka energetska učinkovitost (A++)
- Spremljanje porabe energije z zunanji napravami Super Digital Inverter
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja
- Tih 3-stopenjski ventilator
- Funkcija Quiet
- Sistem za avtodiagnosticiranje



Prilagodljivost

- Združljiv z zunanji napravami R32 ali R410A
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v velikih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Na voljo je dodatno tiskano vezje TCB-PCUC2E za zunanje analogno in digitalno krmiljenje
- Vgrajen udoben daljinski upravljalnik RBC-AMS55E-ES



Tehnične podrobnosti

- Integriran sistem za zaznavanje puščanja olajša skladnost s standardom EN378
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-Link
- Nastavljen avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Na voljo je izbirni redundančni modul



Stoječa naprava / KOMPLET

notranja enota			RAV-RM1401FT-ES
zunanja enota			RAV-GP1401AT8-E
Hladilna moč	kW	❄	12,50
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	2,60 - 14,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,66/3,61/4,91
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,46
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	5,65
Energetski razred		❄	n/a
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	☀	14,00
Ogrevalna moč (min. – maks.)	kW	☀	2,40 - 18,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,53/3,81/5,95
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,67
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,00
Energetski razred		☀	n/a
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-20/ +15

Notranja naprava			RAV-RM1401FT-ES
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	45/48/53
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	45/48/53
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	59/62/67
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	59/62/67
Količina zraka	m ³ /h		1350/1760
Ø cevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxG)	mm		1750 x 600 x 390
Teža	kg		59

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



Stoječa naprava / KOMPLET

Zunanja enota			RAV-GP1401AT8-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		3x 16
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (naz.)	A		6,00
Poraba električne energije (maks.)	A		16,1
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	51
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	52
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	68
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	69
Ø sesalne cevi	mm (cola)		15,9 (5/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		9,5 (3/8)
Dolžina cevi (min.)	m		5
Dolžina cevi (maks.)	m		75
Višinska razlika (maks.)	m		30
Količina zraka	m ³ /h		6180
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		2,60
Predhodno napolnjeno do	m		30
Dopolnitev hladiva	g/m		40
Dimenzije (VxŠxG)	mm		1340 x 900 x 320
Teža	kg		95

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavitvev zmogljivosti



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



Avtomatski način delovanja: avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



Ekološki način delovanja: funkcija varčevanja z energijo.



Tedenski časovni programator: do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.



Vzdrževanje temperature pri 8°C: zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.



Dvojni rotacijski batni kompresor: dolga življenjska doba, mirno delovanje in najvišja učinkovitost.



Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Časovni programator (Timer): individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.

