

VARČNA S PROSTOROM – PRIMERNA ZA VSAK PROSTOR

## Stoječa naprava



### Vrhunci

Prostostoječa  
Samodejno premikanje zračnih loput »Auto-Swing«  
Sprednja vdolbina za vgradnjo daljinskega upravljalnika



Stoječa naprava za kombiniranje z zunanji napravami iz serij Mini-SMMS-e, SMMS-e in SHRM-e. Najboljša možna porazdelitev zraka na podlagi načina Swing – tudi pri namestitvi v kotu prostora. Na voljo je s sedmimi stopnjami zmogljivosti od 4,5 do 16,0 kW.



### Zmogljivost

- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Tihi, 3-stopenjski ventilator
- Samodejni diagnostični sistem



### Prilagodljivost

- Široka zračna odprtina
- Pralni prašni filter, ki ga je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom



### Tehnične podrobnosti

- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Možnost kompleta zunanjih sprejemnikov za infrardeči daljinski upravljalnik
- Na voljo so dodatne funkcije z daljinskim upravljalnikom RBC-AMS54E-ES
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka



## Stoječa naprava

| Tehnični podatki                            |                   |    | MMF-AP0486H1-E   |
|---------------------------------------------|-------------------|----|------------------|
| Hladilna moč                                | kW                | ❄️ | 14,00            |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                | kW                | ❄️ | 0,160            |
| Ogrevalna moč                               | kW                | 🔥  | 16,00            |
| Vhodna moč (min./naz./maks.)                | kW                | 🔥  | 0,160            |
| Količina zraka                              | m <sup>3</sup> /h |    | 1560/1730/2160   |
| Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko) | dB(A)             | ❄️ | 44/49/54         |
| Raven zvočne moči                           | dB(A)             | ❄️ | 62/67/72         |
| Ø cevi za tekočino                          | mm (cola)         |    | 9,5 (3/8)        |
| Ø sesalne cevi                              | mm (cola)         |    | 15,9 (5/8)       |
| Ø cevi za kondenzat                         | mm                |    | 20 (a)           |
| Električno napajanje                        | V/Ph+N/Hz         |    | 220-240/1/50     |
| Obratovalni tok                             | A                 | ❄️ | 1,10             |
| Obratovalni tok                             | A                 | 🔥  | 1,10             |
| Hladivo                                     |                   |    | R410A            |
| Dimenzije (VxŠxG)                           | mm                |    | 1750 x 600 x 390 |
| Teža                                        | kg                |    | 62               |

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Uporabljena hladilna tekočina: R410A



**Prašni filter:** pralni filter za grobe nečistoče.



**Funkcija samočiščenja:** aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.

