



Kompaktna vsestranska naprava

Stenska naprava serije 7



Vrhunci

- Varčna s prostorom & kompaktna
- Optimalna porazdelitev zraka zaradi velikih lamel za zračni tok
- Na voljo posebej tiha zunanja različica PMV



Kompaktna stenska naprava za kombinacijo z zunanji napravami VRF serije Mini-SMMS-e, SMMS-e in SHRM-e. Zaradi svoje neopazne oblike so te stenske naprave primerne za pisarne, trgovine, hotele, tehnične prostore, restavracije itd. Na voljo v štirih stopnjah zmogljivost od 1,7 kW do 3,6 kW.



Delovanje

- Moderna, elegantna oblika
- Barvni indikatorji LED, ki jih lahko zatemnimo
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Tihi, 5-stopenjski ventilator
- Sistem za avtodiagnosticiranje



Prilagodljivost

- Velika lamela za zračni tok
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v velikih prostorih
- Enostavno snemljiv prašni filter, ki ga lahko očistimo
- Čist zrak v prostoru
- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« lamel toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Na voljo so aktivni karbonsko-katehinski filtrski trakovi (Art.818F0023)



Udobno upravljanje:

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- On/Off Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Izbirno upravljanje prek Wi-Fi s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom



Tehnične podrobnosti

- Lahko ga kombiniramo z vsemi kabelskimi daljinskimi upravljalniki
- Vgrajen vmesnik za omrežne povezave TCC
- Avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka
- Možnost priklopa cevi za hladilno tekočino iz 3 strani



Stenska naprava serije 7

Tehnični podatki			MMK-AP0127HP-E1
Hladilna moč	kW	❄️	3,60
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,017
Ogrevalna moč	kW	🔥	4,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,017
Količina zraka	m ³ /h		270/410/540
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	25/32/37
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (¼)
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za kondenzat	mm		16
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Obratovalni tok	A	❄️	0,17
Obratovalni tok	A	🔥	0,17
Hladivo			R410A
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 798 x 230
Teža	kg		11,0

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A



Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



Quiet Mode: Način zelo tihega delovanja notranje naprave.



Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.



HI POWER: posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.



Comfort Sleep: postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.

