



DODATNA PRIPRAVA TOPLE VODE

Priklopni modul za toplo vodo SMMSu



Vrhunci

Učinkovita priprava tople vode za ogrevanje prostora in sanitarno toplo vodo
Priprava tople vode do +50 °C.
Združljivost z zunanji napravami SMMS-e & SHRM-e, maks. 50 % skupne zmogljivosti



S pripravo tople vode za sisteme z nizko temperaturo je mogoče zelo učinkovito ogrevanje prostora ali priprava sanitarne vode. Za kombiniranje z zunanji napravami VRF iz serij SMMS-e, SMMS-u in SHRM-e. Na voljo je z dvema stopnjama zmogljivosti 8,0 in 16,0 kW.



Delovanje

- Izhodna temperatura vode od +25 do +50 °C
- Uravnavanje temperature pretoka
- Možna sta 2 modula na sistem
- Do 50% celotne zmogljivosti priključene naprave



Tehnične podrobnosti

- Možna priključna moč s standardnimi notranji napravami in SMMS-e: do 115%
- Možna priključna moč s standardnimi notranji napravami in SHRM-e: do 200%
- Vodno črpalko, lovilnik umazanije in zaporne ventile je treba predvideti kot zunanje naprave
- Ni primerno za priključitev na sisteme BMS
- Kanalske naprave za svež zrak in toplotnega izmenjevalnika VN-HEXE ni mogoče priključiti na isti sistem



Priklopni modul za toplo vodo SMMSu

Tehnični podatki			MMW-UP0271LQ-E
Ogrevalna moč	kW	☀	8,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,014
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	25,0
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø sesalne cevi	mm (cola)		15,9 (5/8)
Ø cevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Obratovalni tok	A	☀	0,08
Vodni priključek	cola		1 ¼
Pretok vode (standard)	m ³ /h		1,37
Padec tlaka (standardni pretok vode)	bar		0,40
Območje delovanja, znotraj, DB (min. – maks.)	°C		+5 / +32
Območje delovanja SMMS-e, zunaj, DB (min. – maks.)	°C		-25 / +21
Območje delovanja SMMS-e, zunaj, WB (min. – maks.)	°C		-25 / +19
Območje delovanja SHRM-e, zunaj, DB (min. – maks.)	°C		-25 / +40
Območje delovanja SHRM-e, zunaj, WB (min. – maks.)	°C		-25 / +28
Območje delovanja vstop vode (min. – maks.)	°C		+15 / +45
Območje delovanja izstop vode (min. – maks.)	°C		+25 / +50
Hladivo			R410A
Dimenzije (VxŠxG)	mm		580 x 400 x 250
Teža	kg		17,80

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A

