TOSHIBA

360-STOPINJSKA KLASIKA

Standardna kaseta R32/R410A

Vrhunci

Odlične stopnje učinkovitosti
Izbirati je mogoče med dvema paneloma
Možnost zunanjega dotoka svežega zraka

4-smerna standardna kaseta za enoprostorske sisteme RAV za kombiniranje z zunanjimi napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladilno tekočino R32 ali R410A. Individualno udobje, tudi v velikih prostorih z velikimi potrebami po moči. Na voljo je s štirimi stopnjami zmogljivosti od 5,0 do 12,0 kW.

Delovanje

- Zelo visoka energetska učinkovitost (do A+++)
- Na voljo je izpihovalni panel za široki ali neposredni zračni tok
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Tihi, 3-stopenjski ventilator
- Funkcija Quiet
- Sistem za avtodiagnosticiranje

Prilagodljivost

- Združljiv z zunanjimi napravami R32 ali R410A
- Optimalna porazdelitev zraka do 4,6m višine prostora
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom

Tehnične podrobnosti

- Možen zunanji dovod svežega zraka do 15% nazivne količine zraka
- Integrirana dvižna črpalka za kondenzat s tlačno višino do 85cm
- Sprejemnik za daljinski upravljalnik, ki ga je mogoče integrirati
- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-Link
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka
- Na voljo je izbirna omarica za redundantno priključitev

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Standardna kaseta R32/R410A / KOMPLET

notranja enota zunanja enota			RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E
Hladilna moč	kW	❄	12,50
Hladilna moč (min.–maks.)	kW	❄	2,60 - 14,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,66/3,42/5,50
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,65
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	7,01
Energetski razred		❄	n/a
Letna poraba energije	kWh/a	❄	1069
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	❄	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	☀	14,00
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	☀	2,40 - 18,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,53/3,41/5,50
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	4,11
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,30
Energetski razred		☀	n/a
Letna poraba energije	kWh/a	☀	3836
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	☀	-20/ +15

Notranja naprava			RAV-RM1401UTP-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	34/38/44
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	34/38/44
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	49/53/59
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	49/53/59
Količina zraka	m^3/h		1230/1440/2100
Ø cevi za kondenzat	mm		VP25
Dimenzije (VxŠxG)	mm		319 × 840 × 840
Teža	kg		24
Dimenzije panela (V x Š x G)	mm		30 x 950 x 950
Teža panela	kg		4,2

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Standardna kaseta R32/R410A / KOMPLET

Zunanja enota			RAV-GP1401AT8-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		3x 16
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Obratovalni tok	A	❄	5,52 - 6.03
Obratovalni tok	A	☀	5,47 - 5,97
Poraba električne energije (naz.)	A		5,75
Poraba električne energije (maks.)	A		14,7
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	34/38/44
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	34/38/44
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	49/53/59
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	49/53/59
Ø sesalne cevi	mm (cola)		15,9 (5/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		9,5 (3/8)
Dolžina cevi (min.)	m		5
Dolžina cevi (maks.)	m		75
Višinska razlika (maks.)	m		30
Količina zraka	m^3/h		6180
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		2,60
Predhodno napolnjeno do	m		30
Dopolnitev hladiva	g/m		40
Dimenzije (VxŠxG)	mm		1340 x 900 x 320
Teža	kg		95

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html

Dodatni material	Opis
RBC-U31PGP(W)-E	Panel za široki vpih zraka (SMMSe)
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel za direktni vpih zraka (SMMSe)
RBC-AMT32E	Standardni kabelski daljinski upravljalnik
RBC-AX32U(W)-E	Infrardeči daljinski upravljalnik in modul sprejemnika za vgradnjo v 4-smerno standardno kaseto
TCB-FF101URE2	Spojna prirobnica za priključek svežega zraka Ø 100 mm

HIGHER quality in LIFE