TOSHIBA

Široký výber rôznych výkonov

2-cestná kazeta SMMSu

Prednosti

Široké spektrum výkonu
Prevádzka s tichým chodom
S možnosťou externého prívodu čerstvého vzduchu



2-cestná kazetová jednotka na kombináciu s vonkajšími jednotkami VRF konštrukčnej série MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Dokonalá použiteľnosť pre dlhé, úzke miestnosti. Dostupná v jedenástich odstupňovaniach výkonu od 2,2 do 16,0 kW.

Výkon

- Vysoká energetická účinnosť
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia
- Nehlučný, 3-stupňový ventilátor
- Funkcia Quiet
- Autodiagnostický systém

Flexibilita

- Optimálne rozvádzanie vzduchu aj vo vysokých miestnostiach
- Jednoducho vyberateľný, umývateľný prachový filter
- Voliteľné WiFi ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC

Technické detaily

- S možnosťou externého prívodu čerstvého vzduchu do 15% nominálneho vzduchového výkonu
- Integrované kondenzátové čerpadlo s čerpacou výškou do 85cm
- S možnosťou integrovania prijímača pre infračervené diaľkové ovládanie
- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- Dostupné prídavné funkcie s diaľkovým ovládaním RBC-AMS54E-ES
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

2-cestná kazeta SMMSu

Technické údaje			MMU-UP0561WH-E
Chladiaci výkon	kW	❄	16,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,117
Vykurovací výkon	kW	☀	18,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	☀	0,117
Prietok vzduchu	m^3/h		1320/1578/2040
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	39/42/46
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	39/42/46
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		9,5 (3/8)
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		15,9 (5/8)
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP25 (25/32)
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50
Prevádzkový prúd	A	❄	0,75
Prevádzkový prúd	A	☀	0,75
Spotreba elektrickej energie (nom.)	A		0,75
Chladiaci prostriedok			R410A
Rozmery (VxŠxH)	mm		345 x 1600 x 570
Hmotnosť	kg		36
Rozmery panela (VxŠxH)	mm		20 x 1835 x 680
Hmotnosť panela	kg		14

❄ chladenie ☀ vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A

Prachový filter: Umývateľný filter proti hrubým nečistotám.