



PERFEKTNÝ V EURO MRIEŽKE

60x60 slim kazeta R32/R410A



Prednosti

- Panel 620x620 cm bez presahu mostíkov mriežky
- Individualizovateľné vlastnosti rozvádzania vzduchu
- S možnosťou externého prívodu čerstvého vzduchu
- Voliteľná možnosť pohybového senzora

4-cestná kazetová jednotka v Euro mriežke pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombináciu s digitálnymi a super digitálnymi invertorovými vonkajšími jednotkami pre chladiaci prostriedok R32 alebo R410A. Dokonalá optika v mriežke stropu, dostupná v troch odstupňovaniach výkonu od 2,5 do 5,0 kW.



Highlights

- Panel 620x620cm bez presahu mostíkov mriežky
- Individualizovateľné vlastnosti rozvádzania vzduchu
- S možnosťou externého prívodu čerstvého vzduchu
- Voliteľná možnosť pohybového senzora



Výkon

- Vysoká energetická efektívnosť (až A++)
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia
- Nehlučný, 5-stupňový ventilátor
- Funkcia individuálnej žalúzie
- 360° Airflow
- Voliteľná možnosť pohybového senzora
- Autodiagnostický systém



Flexibilita

- Kompatibilný s vonkajšími jednotkami R32 alebo R410A
- Optimálne rozvádzanie vzduchu až do výšky priestoru 3,5 m
- Jednoducho vyberateľný, umývateľný prachový filter
- Dostupná dodatočná doska plošných spojov TCB-PCUC2E pre externé analógové a digitálne ovládanie
- Voliteľné WIFI ovládanie pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača



Technické detaily

- Nízka konštrukčná výška jednotky iba 256mm
- Plochý vyfukovací panel s výškou iba 12mm
- Integrované kondenzátové čerpadlo s čerpacou výškou do 85 cm
- S možnosťou integrovania prijímača pre infračervené diaľkové ovládanie
- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- S možnosťou pripojenia prostredníctvom TCC-Link do riadiacich systémov VRF
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu
- Dostupná voliteľná redundantná skrinka



60x60 slim kazeta R32/R410A / SADA

vnútorná jednotka	RAV-RM301MUT-E		
vonkajšia jednotka	RAV-GM301ATP-E		
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,90 - 3,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,25/0,59/0,32
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,24
Stupeň účinnosti SEER		❄	5,94
Energetická trieda		❄	A++
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	❄	705
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +46
Vykurovací výkon	kW	☀	3,40
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	☀	0,80 - 4,50
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	☀	0,17/0,76/1,40
Stupeň účinnosti COP	W/W	☀	4,47
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,70
Energetická trieda		☀	A++
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	☀	705
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	☀	-15 / +15

Vnútna jednotka	RAV-RM301MUT-E		
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	30/36/38
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	30/36/38
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	45/51/53
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	45/51/53
Prietok vzduchu	m ³ /h		440/520/640
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP20
Rozmery (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575
Hmotnosť	kg		15
Rozmery panela (VxŠxH)	mm		12 x 620 x 620
Hmotnosť panela	kg		3

❄ chladienie ☀ vykurovanie



60x60 slim kazeta R32/R410A / SADA

vonkajšia jednotka			RAV-GM301ATP-E
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50
Odporúčané poistky	A		10
Komunikačné vedenie			H07RN-F 4G1,5
Spotreba elektrickej energie (nom.)	A		2,73
Spotreba elektrickej energie (max.)	A		7,9
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	46
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	47
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	61
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	62
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,4 (1/4)
Dĺžka vedení (min.)	m		2
Dĺžka vedení (max.)	m		20
Prevýšenie (max.)	m		10
Prietok vzduchu	m ³ /h		1800
Typ kompresora			Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,6
Vopred naplnený do	m		15
Dopĺňanie	g/m		20
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		29

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>

príslušenstvo	Popis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu
RBC-AMT32E	Štandardné káblové diaľkové ovládanie
RBC-AX32UM(W)-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia

