



DOKONALOSŤ V EURO-MRIEŽKACH

60x60 slim kazeta SL R32



Prednosti

- Aktualizácia funkcie SL »Speed Line«
- Komfortné funkcie prúdenia vzduchu
- 12 mm plochý panel v čisto bielej farbe
- Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
- Voliteľný senzor prítomnosti

4-cestná slim kazeta na kombináciu s vonkajšími jednotkami digitálneho invertora, super digitálneho invertora a digitálneho invertora BIG pre chladivo R32. Panel Slim s rozmermi iba 62 x 62 cm vytvárajú v stropných mriežkach dokonalý vzhľad. Voliteľný senzor prítomnosti šetrí energiou, keď sa v miestnosti nezdržiavajú osoby. Dostupná v troch výkonnostných stupňoch od 2,5 do 5,0 kW.

→ Výkon

- Vysoká energetická účinnosť
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia
- Nehlučný, 5-stupňový ventilátor
- Funkcia individuálnej žalúzie
- 360° prúdenie vzduchu
- Možnosť senzora prítomnosti
- Autodiagnostický systém

→ Flexibilita

- 4 nezávisle ovládateľné smerové lamely
- Optimálne rozvádzanie vzduchu aj vo vysokých miestnostiach
- Jednoducho vyberateľný, umývateľný prachový filter
- Voliteľné ovládanie prostredníctvom WIFI cez smartfón, tablet alebo počítač

→ Technické údaje

- Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu až do 15 % nominálneho prietoku vzduchu
- Kondenzátové zdvihové čerpadlo s dopravnou výškou až do 85 cm
- S možnosťou integrovania prijímača pre IR diaľkové ovládanie
- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- S možnosťou pripojenia prostredníctvom rozhrania TCC-/TU2C-Link do radiacích systémov VRF
- Kompatibilita so systémovou zbernicou TU2C-Link
- Automatický reštart po výpadku elektrického prúdu je nastaviteľný
- Dostupný voliteľný redundantný box

→ Špeciálne funkcie SL

- Funkcia redundancie
- Riadenie voľného chladenia Free-Cooling
- Pripojenie dodatočných vykurovacích systémov
- Zobrazenie výstupnej teploty
- Preventívna kontrola prievanu
- Prepínanie výkonu



60x60 slim kazeta SL R32 / SADA

vnútorná jednotka			RAV-HM401MUT-E
vonkajšia jednotka			RAV-GM402ATP-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	3,60
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄️	0,90 - 4,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄️	0,18/0,90/2,00
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄️	4,00
Stupeň účinnosti SEER		❄️	6,70
Energetická trieda		❄️	A++
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	❄️	188
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄️	-15 / +46
Vykurovací-výkon	kW	🔥	4,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,80 - 5,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,14/0,95/1,70
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	4,21
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,46
Energetická trieda		🔥	A+
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	🔥	848
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-15 / +15

Vnútorná jednotka			RAV-HM401MUT-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/36/41
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	32/36/41
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	47/51/56
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	47/51/56
Prietok vzduchu	m ³ /h		468/552/660
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP20
Rozmery (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575
Hmotnosť	kg		15
Rozmery panela (VxŠxH)	mm		12 x 620 x 620
Hmotnosť panela	kg		2,5

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie



60x60 slim kazeta SL R32 / SADA

vonkajšia jednotka			RAV-GM402ATP-E
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50
Odporúčané poistky	A		10
Odporúčaný typ prívodu			H07RN-F 3G1,5
Komunikačné vedenie			H07RN-F 4G1,5
Spotreba elektrickej energie (max.)	A		9,20
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	49
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	50
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	64
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	65
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		12,7 (1/2)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,4 (1/4)
Dĺžka vedení (min.)	m		2
Dĺžka vedení (max.)	m		20
Prevýšenie (max.)	m		10
Prietok vzduchu	m ³ /h		2200
Typ kompresora			Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,90
Vopred naplnený do	m		15
Doplňovanie	g/m		20
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		34

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>

príslušenstvo	Popis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu
RBC-AMT32E	Štandardné káblové diaľkové ovládanie
RBC-AX32UM(W)-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm

