



DOKONALÉ PROSTREDIE

Podstropná jednotka R32/R410A



Prednosti

- Atraktívny dizajn
- Nízka úroveň hluku
- Optimálne rozvádzanie vzduchu v chladiacej a vykurovacej prevádzke



Podstropná jednotka pre jednotlivé izbové systémy RAV na kombináciu s digitálnymi, super digitálnymi a digitálnymi invertorovými vonkajšími jednotkami BIG pre chladiaci prostriedok R32 alebo R410A. Elegantný dizajn so zaoblenými hranami a veľkou smerovou lamelou pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. Dostupná v piatich odstupňovaniach výkonu od 3,6 do 12,5 kW.



Výkon

- Veľmi vysoká energetická efektívnosť (až A++)
- Optimalizované rozvádzanie teploty až po podlahu vo vykurovacej prevádzke
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia
- Nehlučný, 3-stupňový ventilátor
- Funkcia Quiet
- Autodiagnostický systém



Flexibilita

- Kompatibilný s vonkajšími jednotkami R32 alebo R410A
- Optimálne rozvádzanie vzduchu aj vo vysokých miestnostiach
- Jednoducho vyberateľné, umývateľné prachové filtre
- Dostupná dodatočná doska plošných spojov TCB-PCUC2E pre externé analógové a digitálne ovládanie
- Voliteľné WIFI ovládanie pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača



Technické detaily

- Jednoduchá montáž vďaka snímateľným závesným zariadeniam
- Voliteľne dostupné kondenzátové čerpadlo TCB-DP31CE
- S možnosťou integrovania prijímača pre infračervené diaľkové ovládanie
- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- S možnosťou pripojenia prostredníctvom TCC-Link do radiacií systémov VRF
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu
- Dostupná voliteľná redundantná skrinka



Podstropná jednotka R32/R410A

Technické údaje			RAV-RM1401CTP-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	12,10
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄️	3,00 - 13,20
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄️	0,60/4,42/4,71
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄️	2,74
Stupeň účinnosti SEER		❄️	5,36
Vykurovací výkon	kW	🔥	12,80
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	3,00 - 16,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,60/3,43/4,60
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	3,73
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,19
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	35/41/46
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	35/41/46
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	50/56/61
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	50/56/61
Prietok vzduchu	m³/h		1200/2040
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP20 (20/26)
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		15,9 (5/8)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		9,5 (3/8)
Chladiaci prostriedok			R32/R410A
Rozmery (VxŠxH)	mm		235 x 1586 x 690
Hmotnosť	kg		37

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Kompresor s dvojitým rotačným piestom: Trvácne, tiché a vysoko účinné.



R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A



R32: Použitý chladiaci prostriedok: R32.



Prachový filter: Umývateľný filter proti hrubým nečistotám.



Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie.

