



Individuálne zakrytovanie

Nekapotovaná parapetná jednotka SMMSu



Prednosti

- Jednoduchá montáž
- Na zakrytovanie na stavbe
- Dokonalá napr. pre historické stavby



Nekapotovaná stojanová jednotka na kombináciu s vonkajšími jednotkami VRF konštrukčnej série MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Táto jednotka sa dokonale integruje do miestnosti vďaka zakrytaniu zo strany stavby vhodnému k interiéru. Dostupná v šiestich odstupňovaniach výkonu od 2,2 do 7,1 kW.



Výkon

- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky
- Nehlučný, 5-stupňový ventilátor
- Autodiagnostický systém



Technické detaily

- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- Dostupné prídavné funkcie s diaľkovým ovládaním RBC-AMS54E-ES
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu



Flexibilita

- Jednoducho vyberateľný, umývateľný prachový filter
- Voliteľné WiFi ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC



Nekapotovaná parapetná jednotka SMMSu

Technické údaje			MML-UP0091BH-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	2,80
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄️	0,056
Vykurovací-výkon	kW	🔥	3,20
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,056
Prietok vzduchu	m ³ /h		300/400/460
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/34/36
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	32/34/36
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,4 (¼)
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP20 (20/26)
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1+N/50
Prevádzkový prúd	A	❄️	0,25
Prevádzkový prúd	A	🔥	0,25
Spotreba elektrickej energie (nom.)	A		0,25
Chladiaci prostriedok			R410A
Rozmery (VxŠxH)	mm		600 x 745 x 220
Hmotnosť	kg		21

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A



Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie.

