



VHODNÉ PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ

Parapetná jednotka SMMSu



Prednosti

Individuálny výber prúdu vzduchu
Efekt podlahového kúrenia
„Smart User Interface“ pre obsluhu priamo na jednotke



Parapetná jednotka na kombináciu s vonkajšími jednotkami VRF konštrukčnej série MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Menšia ako štandardný ohrievač, avšak s flexibilným výstupom vzduchu a jedinečným efektom podlahového kúrenia.

Dostupná v piatich odstupňovaniach výkonu od 2,2 do 5,6 kW.



Výkon

- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky
- Nehlučný, 5-stupňový ventilátor
- Autodiagnostický systém



Flexibilita

- Dva výpusty vzduchu
- Optimálne rozvádzanie vzduchu vo vykurovacej prevádzke
- Jednoducho vyberateľné, umývateľné prachové filtre



Komfortná obsluha

- Infračervené diaľkové ovládanie priložené
- Časovač on/off
- Režim automatiky
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort sleep
- Voliteľné WiFi ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC



Technické detaily

- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- Dostupné prídavné funkcie s diaľkovým ovládaním RBC-AMS54E-ES
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu



Parapetná jednotka SMMSu

| Technické údaje | | | MML-UP0091NHP-E |
|--|-------------------|---|-----------------|
| Chladiaci výkon | kW | ❄ | 2,80 |
| Elektrický príkon (min./nom./max.) | kW | ❄ | 0,021 |
| Vykurovací výkon | kW | ☀ | 3,20 |
| Elektrický príkon (min./nom./max.) | kW | ☀ | 0,021 |
| Prietok vzduchu | m ³ /h | | 282/366/510 |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 26/32/38 |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | ☀ | 26/32/38 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | ❄ | 41/47/53 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | ☀ | 41/47/53 |
| Ø vedenia kvapaliny | mm (palce) | | 6,4 (¼) |
| Ø vedenia nasávaného plynu | mm (palce) | | 9,5 (3/8) |
| Ø vedenia kondenzátu | mm | | 16 |
| Napájanie napätím | V/f + N/Hz | | 220-240/1/50 |
| Prevádzkový prúd | A | ❄ | 0,20 |
| Prevádzkový prúd | A | ☀ | 0,20 |
| Spotreba elektrickej energie (nom.) | A | | 0,20 |
| Chladiaci prostriedok | | | R410A |
| Rozmery (VxŠxH) | mm | | 600 x 700 x 220 |
| Hmotnosť | kg | | 17 |

❄ chladenie ☀ vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A



Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie.



Autodiagnostika: Kontrola zariadenia na správnu funkciu.



Comfort sleep: Postupné zvyšovanie teploty o 2 °C až do rána.



Spínacie hodiny (timer): Individuálne programovanie času zapnutia a vypnutia.



Prachový filter: Umývateľný filter proti hrubým nečistotám.



HI POWER: Obzvlášť silný prúd vzduchu na rýchle dosiahnutie želanej teploty.



Tichý režim: Tichý režim pre vnútornú jednotku.



Preset režim: Aktivuje individuálne nastavenia jedným stlačením tlačidla.

