



NEVIDITEĽNÁ KLIMATIZÁCIA

Kanálová jednotka R32/R410A



Prednosti

- Extrémne tichá
- S možnosťou optimálneho rozvádzania vzduchu
- S možnosťou externého prívodu čerstvého vzduchu



Na tvare vašej miestnosti nezáleží – kanálové jednotky garantujú rovnakú teplotu všade. Vzduch sa diskrétno vedie jedným alebo viacerými výpustmi vzduchu do miestnosti.

→ Atraktívne a úsporné

- Vysoká energetická efektívnosť (A++) všestranných systémov
- S možnosťou neviditeľnej integrácie do medzistropov
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd
- Mimoriadne vysoká efektívnosť v systéme čiastočného zaťaženia
- Funkcia samočistenia
- Nehlučný, 5-stupňový ventilátor

→ Šetriace zdroje

- Prevádzka Eco
- Ekologický chladiaci prostriedok R410A
- Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevádzke

→ Čistý vzduch v miestnosti

- Funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky
- S možnosťou individuálneho použitia externých vzduchových filtrov

→ Technické detaily

- Veľmi malá konštrukčná výška – iba 21 cm
- S možnosťou nastavenia externého statického stlačenia do 45Pa
- Nasávanie vzduchu je možné zdola alebo zozadu
- Integrované kondenzátové čerpadlo s čerpacou výškou do 35cm

→ Komfortná obsluha

- Infračervené diaľkové ovládanie priložené
- 24-hodinový časovač on/off
- Režim automatiky
- Ekologický mód
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort sleep
- Voliteľné WIFI ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC

→ Voliteľné komfortné a úsporné funkcie

- Voliteľne dostupné komfortné káblové diaľkové ovládanie
- Veľký podsvietený displej
- Týždenný časovač so 4 voľne programovateľnými nastaveniami/deň
- 28 časových programov na týždeň
- Funkcia monitoringu
- Integrovaný senzor teploty



Kanálová jednotka R32/R410A

Technické údaje			RAS-M13U2DVG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	3,70
Energetická trieda		❄	A++
Vykurovací-výkon	kW	🔥	5,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	27/37
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	27/37
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	42/52
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	42/52
Hladina akustického tlaku, prívod vzduchu zozadu (min. – max.)	dB(A)	❄	25/27/29/32/35
Hladina akustického tlaku, prívod vzduchu zozadu (min. – max.)		🔥	25/27/29/32/35
Hladina akustického tlaku, prívod vzduchu zdola (min. – max.)	dB(A)	❄	30/33/36/39/43
Hladina akustického tlaku, prívod vzduchu zdola (min. – max.)		🔥	30/33/36/39/43
Prietok vzduchu	m ³ /h		610
Externý statický tlak	Pa		10/20/35/45
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50
Chladiaci prostriedok			R32/R410A
Rozmery (VxŠxH)	mm		210 x 700 x 450
Hmotnosť	kg		16

❄ chladenie 🔥 vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A



Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie.



HI POWER: Obzvlášť silný prúd vzduchu na rýchle dosiahnutie želanej teploty.



Ekologický režim: Funkcia úspory energie.



Comfort sleep: Postupné zvyšovanie teploty o 2 °C až do rána.



Režim One Touch: Vám prispôsobená plnoautomatická prevádzka.



Automatický reštart: Po výpadku prúdu.



R32: Použitý chladiaci prostriedok: R32.



Automatický režim: Automatický výber medzi chladením a vykurovaním.



Autodiagnostika: Kontrola zariadenia na správnu funkciu.



Tichý režim: Tichý režim pre vnútornú jednotku.



Preset režim: Aktivuje individuálne nastavenia jedným stlačením tlačidla.



Spínacie hodiny (timer): Individuálne programovanie času zapnutia a vypnutia.

