

JEDEN SYSTÉM PRE VŠETKY POUŽITIA

Estia R410A 14



Prednosti

- Vykurovací a chladiaci funkcia
- Regulačný rozsah kompresora od 10 do 100 %
- Prevádzka bez podporného kúrenia až po normalizovanú vonkajšiu teplotu

Tepelné čerpadlá vzduch/voda v dizajne Split pre prívodné teploty do +55 °C, vo výkonovom rozsahu od 5 do 16 kW, na prípravu teplej alebo studenej vody. Kombinácia vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky hydrobox na zásobovanie všetkých použití, ako je zásobník teplej vody, Fancoils, radiátory alebo podlahové kúrenie.



Atraktívne a úsporné

- Veľmi vysoká energetická účinnosť (A++)
- Stupeň účinnosti COP do 4,90
- Nízke investičné, inštalačné a prevádzkové náklady
- Mimoriadne vysoká efektívnosť v systéme čiastočného zaťaženia
- Vhodné na monovalentné vykurovanie
- Na vykurovanie a prípravu úžitkovej vody
- S možnosťou napojenia na existujúce vykurovacie systémy
- Spoľahlivé vykurovanie pri vonkajšej teplote do -20 °C
- Spĺňa smernicu ECODESIGN Lot 1
- Ovládanie Master/Slave pre 8 systémov ESTIA



Šetriace zdroje

- Invertorová regulácia minimalizuje spotrebu prúdu
- Naplnený ekologický chladiaci prostriedok R410A
- Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevádzke
- Nenápadný dizajn sa prispôsobí každému okoliu
- Kompaktná a tichá vonkajšia jednotka
- Tichý prevádzkový režim „Night Operation“



Komfortná obsluha

- Ovládacia jednotka integrovaná vo vnútornej jednotke hydrobox
- Dostupné prídavné diaľkové ovládanie
- Prehľadná obsluha s chránenými ikonami
- Integrovaná 2-zónová regulácia teploty
- Automatický reštart po výpadku prúdu
- Týždenný časovač
- Funkcia ochrany proti mrazu
- Boost horúcej vody
- Funkcia Night set-back



Technické detaily

- Hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd
- Kompresor sdvojitým rotačným piestom
- Dĺžka rozvodov do 30 m
- Teplota predhrievania vykurovania do +55 °C
- 6-stupňové vodné čerpadlo triedy A



Estia R410A 14 / SADA

vonkajšia jednotka			HWS-1405H8-E
Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	14,00
Elektrický príkon @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	3,16
Stupeň účinnosti COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,44
Vykurovací výkon @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	11,01
Elektrický príkon @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	3,21
Stupeň účinnosti COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	☀	3,44
Energetická trieda		☀	A++
Chladiaci výkon @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	11,00
Elektrický príkon @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	3,81
Stupeň účinnosti EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,89
Energetická trieda		❄	A++
Typ kompresora			Twin-Rotary
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		380-400/3/50
Prevádzkový prúd (max.)	A		14,60
Rozbehový prúd	A		Softstart
Odporúčaná typ prívodu			H07RN-F 5G2,5
Odporúčané poistky	A		3 x 16
Komunikačné vedenie			H07RN-F 4G1,5
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	☀	-20 / +43
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	+15 / +43
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		9,5 (3/8)
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		15,9 (5/8)
Dĺžka vedení (min.)	m		5
Dĺžka vedení (max.)	m		30
Prevýšenie (max.)	m		30
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	52
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	52
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	68
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	68
Hladina akustického tlaku (nočný režim)	dB(A)	❄	46
Hladina akustického výkonu (nočný režim)	dB(A)	☀	61
Hladina akustického výkonu (nočný režim)	dB(A)	❄	60
Chladiaci prostriedok			R410A
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		2,7
Ekvivalent CO2	t		5,638
Vopred naplnený do	m		30
Rozmery (VxŠxH)	mm		1340 x 900 x 320
Hmotnosť	kg		93

❄ chladenie ☀ vykurovanie



Estia R410A 14 / SADA

Vnútorná jednotka			HWS-1405XWHM3-E
Prívodná teplota (min. – max.)	°C	☀	20/55
Prívodná teplota (min. – max.)	°C	❄	7/25
Kompatibilné vonkajšie jednotky			1105/1405/1605
Záložný ohrievač, výkon	kW		3
Záložný ohrievač, prípojka	Ph+N		220-230/1/50
Záložný ohrievač, odporúčané poistky	A		16
Vodné čerpadlo			Non-self-suction centrifugal pump
Prietok vody (min.)	m ³ /h		1,05
Prietok vody (nom.)	m ³ /h		2,406/1,890
Vodné čerpadlo, elektrický príkon (max.)	kW		0,190
Vodné čerpadlo, energetická trieda			A
Vodné čerpadlo, dopravná výška (max.)	m		8,8
Expanzná nádobka	l		12
Prípojka vody (vstup/výstup)	Palce		1 1/4
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀	32
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	32
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	43
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	43
Rozmery (VxŠxH)	mm		925 x 525 x 355
Hmotnosť	kg		52

❄ chladenie ☀ vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>

