

PRIESTOROVO ÚSPORNÁ – PRE KAŽDÚ  
MIESTNOSŤ

## Stojanová jednotka SL R32



### Prednosti

- Aktualizácia funkcie SL »Speed Line«
- Dokonalá cirkulácia vzduchu
- Zostavenie na podlahe pre najjednoduchšiu montáž
- Integrovaný systém na zisťovanie únikov chladiva

Stojanová jednotka pre jednopriestorové systémy RAV na kombináciu s vonkajšími jednotkami digitálneho invertora, super digitálneho invertora a digitálneho invertora BIG pre chladivo R32. Ponúka optimálnu cirkuláciu vzduchu na minimálnej inštaláčnej ploche. Dostupná v šiestich výkonnostných stupňoch od 5,0 do 14,0 kW.



### Výkon

- Vysoká energetická účinnosť
- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia
- Tichý 3-stupňový ventilátor
- Funkcia Quiet
- Autodiagnostický systém



### Flexibilita

- Optimálne rozvážanie vzduchu aj vo veľkých miestnostiach
- Jednoducho vyberateľné, umývateľné prachové filtre
- Kdispozícii doplnková doska plošných spojov TCB-PCUC2E na externé analógové a digitálne riadenie



### Technické údaje

- Zaistenie zhody snormou EN378 vďaka integrovanému systému na zisťovanie únikov kvapalín
- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- S možnosťou pripojenia prostredníctvom rozhrania TCC-/TU2C-Link do radiacích systémov VRF
- Kompatibilita so systémovou zbernicou TU2C-Link
- Automatický reštart po výpadku elektrického prúdu je nastaviteľný
- Dostupný voliteľný redundantný box



### ŠPECIÁLNE FUNKCIE SL

- Funkcia redundancie
- Riadenie voľného chladenia Free-Cooling
- Pripojenie dodatočných vykurovacích systémov
- Zobrazenie výstupnej teploty
- Prepínanie výkonu



## Stojanová jednotka SL R32 / SADA

vnútorná jednotka	RAV-HM1401FT-E		
vonkajšia jednotka	RAV-GP1401AT-E1		
Chladiaci výkon	kW	❄️	12,30
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄️	3,10 - 14,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄️	0,60/3,78/4,07
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄️	3,25
Stupeň účinnosti SEER		❄️	6,49
Energetická trieda		❄️	-
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	❄️	1137
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄️	-15 / +52
Vykurovací výkon	kW	🔥	13,20
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	2,60 - 16,50
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,42/4,40/4,61
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	3,00
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,38
Energetická trieda		🔥	-
Ročná spotreba prúdu	kWh/a	🔥	3062
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-27 / +15

Vnútorná jednotka	RAV-HM1401FT-E		
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	45/48/53
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	45/48/53
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	59/62/67
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	59/62/67
Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h		1350/ - /1760
Ø vedenia kondenzátu	mm		VP16
Rozmery (VxŠxH)	mm		1750 x 600 x 390
Hmotnosť	kg		59

❄️ chladenie 🔥 vykurovanie



## Stojanová jednotka SL R32 / SADA

vonkajšia jednotka			RAV-GP1401AT-E1
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50
Odporúčaný typ prívodu			H07RN-F 3G1,5
Komunikačné vedenie			H07RN-F 4G1,5
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	☀️	51
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	67
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀️	68
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		15,9 (3/4)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		9,5 (3/8)
Dĺžka vedení (min.)	m		5
Dĺžka vedení (max.)	m		75
Prevýšenie (max.)	m		30
Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h		6960
Typ kompresora			Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		3,10
Vopred naplnený do	m		30
Doplňanie	g/m		40
Rozmery (VxŠxH)	mm		1550 x 1010 x 370
Hmotnosť	kg		104

❄️ chladenie ☀️ vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>

