

PRIESTOROVO ÚSPORNÁ – PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ

Stojanová jednotka SMMSu



Prednosti

- Voľná inštalácia
- „Auto-Swing“ smerových lamiel
- Prehĺbenie prednej časti na zabudovanie diaľkového ovládania



Stojanová jednotka na kombináciu s vonkajšími jednotkami VRF konštrukčnej série Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Najlepšie možné rozvádzanie vzduchu vďaka režimu Swing – dokonca pri umiestnení v rohu miestnosti. Dostupná v siedmych odstupňovaniach výkonu od 4,5 do 16,0 kW.

→ Výkon

- Vysokovýkonný tepelný výmenník
- Funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky
- Nehlučný, 3-stupňový ventilátor
- Autodiagnostický systém

→ Flexibilita

- Široký výpusť vzduchu
- Jednoducho vyberateľný, umývateľný prachový filter
- Voliteľné WIFI ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC

→ Technické detaily

- S možnosťou kombinovania všetkých káblových diaľkových ovládaní
- S možnosťou externej súpravy prijímača pre infračervené diaľkové ovládanie
- Dostupné prídavné funkcie s diaľkovým ovládaním RBC-AMS54E-ES
- Nastaviteľný automatický reštart po výpadku prúdu



Stojanová jednotka SMMSu

| Technické údaje | | | MMF-UP0481H-E |
|--|-------------------|---|------------------|
| Chladiaci výkon | kW | ❄ | 14,00 |
| Elektrický príkon (min./nom./max.) | kW | ❄ | 0,160 |
| Vykurovací-výkon | kW | ☀ | 16,00 |
| Elektrický príkon (min./nom./max.) | kW | ☀ | 0,160 |
| Prietok vzduchu | m ³ /h | | 1560/1730/2160 |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 44/49/54 |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | ☀ | 44/49/54 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | ❄ | 62/67/72 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | ☀ | 62/67/72 |
| Ø vedenia kvapaliny | mm (palce) | | 9,5 (3/8) |
| Ø vedenia nasávaného plynu | mm (palce) | | 15,9 (5/8) |
| Ø vedenia kondenzátu | mm | | VP20 (20/26) |
| Napájanie napätím | V/f + N/Hz | | 220-240/1+N/50 |
| Prevádzkový prúd | A | ❄ | 1,10 |
| Prevádzkový prúd | A | ☀ | 1,10 |
| Spotreba elektrickej energie (nom.) | A | | 1,10 |
| Chladiaci prostriedok | | | R410A |
| Rozmery (VxŠxH) | mm | | 1750 x 600 x 390 |
| Hmotnosť | kg | | 62 |

❄ chladenie ☀ vykurovanie

Podmienky merania pre tento výrobok nájdete na stránke <https://www.toshiba-aircondition.com/sk/podmienky-merania.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použitý chladiaci prostriedok: R410A



Prachový filter: Umývateľný filter proti hrubým nečistotám.



Funkcia samočistenia: Aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie.

